

2009年11月吉日

お得意様 各位

株式会社 ピスコ販売
長野県上伊那郡南箕輪村 3884-1

耐温水チューブ「WAチューブ」の生産中止と代替製品NBチューブのご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび弊社ポリアミド系耐温水チューブ「WAチューブ」におきまして、下記理由により生産・供給を中止させていただく事となりました。

お引き立て頂いておりますお得意様におかれましては大変ご迷惑をお掛けいたしますが、生産中止に何卒ご理解の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産中止対象商品

耐温水チューブ(WAチューブ)全商品

形式：WA□-□-□

(例) WA0640-20-W・WA1075-100-Bu 等

2. 生産中止理由

このたびWAチューブの樹脂材料メーカーより現行使用材料廃番の通知があり、2010年3月以降の生産が不可能となりました。代替製品については樹脂材料評価の見直しを行った結果、WAチューブと現行のNBチューブ(ソフトナイロンチューブ)とでは製品性能上ほぼ同等であることからWAチューブを廃番とし、NBチューブへ統合する事と致しました。なお、WAチューブの廃番・NBチューブへの統合に伴い、NBチューブの製品仕様をWAチューブと同等に変更致します。

		代替製品	
シリーズ	生産中止製品 WAチューブ	現行のNBチューブ カタログ仕様	変更後のNBチューブ カタログ仕様 (2009年12月1日より)
使用温度範囲	0～90℃(不凍)	-15～60℃(不凍)	-15～『90℃』(不凍)
使用流体	空気・水・熱媒体油	空気・水	空気・水・『熱媒体油』
最高使用圧力 (20℃65%RH時)	0.7 MPa	1.0 MPa	1.0 MPa

3. WAチューブ販売中止日

2010年3月1日

4. 代替チューブのご案内

・代替製品 NBチューブ 形式：NB□-□-□

(例) NB0640-20-W・NB1075-100-Bu 等

カタログ仕様変更は2009年12月1日より実施致します。耐温水用、熱媒体油用としてもご使用いただけます。

・また、WAチューブφ16の代替サイズとして、『NB1613-20-□』を2009年12月1日に追加発売致します。カラーはB(黒)・W(乳白)・Bu(青)を標準色としてラインナップ致します。

※今後弊社ではカタログ・パンフレット・各種媒体における広告、日常の営業活動を通して今回の生産中止内容をアナウンスして参ります。ご不明な点がございましたら、最寄りの営業所へお問い合わせ下さい。