

⚠ 注意事项
请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



②. 形状

⑤. 六角对边

代 码	六角对边
无代码	毫米尺寸
U	英寸尺寸

④. 适用螺纹尺寸 (M)

代 码	M3	M5	M6	美制螺纹 U10	锥管螺纹 O1
螺纹尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1	10-32UNF	R1/8
内螺纹尺寸	M3×0.5	M5×0.8	M6×1	—	—

③-a. 适用管子尺寸 (øD)

代 码	毫米尺寸 (mm)				英寸尺寸 (inch)	
	0320	0425	0535	0640	5/32	1/4
管子外径	ø3	ø4	ø5	ø6	ø5/32	ø1/4
管子内径	ø2	ø2.5	ø3	ø4	ø0.098	聚氨酯管：ø0.163 尼龙管：ø0.180

③-b. 适合螺纹尺寸 (FM)

代 码	公制螺纹	
	FM3	FM5
内螺纹尺寸	M3×0.5	M5×0.8

①. 极小型接头

L：倒钩，内螺纹，拧紧型

⑥. 规格 (选择规格时请参照下表)

代 码	无代码	-C	
规 格	标准型	净化室包装规格	
外观规格			
	金属本体材料 (加工)	镀镍黄铜 (M3 螺纹为镀镍易切削钢, 或易切削特殊不锈钢)	镀镍黄铜
	垫片材料	POM SUS304 + NBR (LC, LCN, LN, LP, LLC)	POM

特 性

● 标准型

倒钩型结构接头最适合节省空间。

最适用于小型设备和节省空间的精密配管。

最适用于真空设备的配管。

推荐使用真空用管 (UD)。

只需用手拧紧接头，就可简单地进行管子的装卸。

● 净化室包装规格型

最适用于净化环境内的紧凑配管。

净化室即用型的接头使用氟素系油脂，用净化空气进行清洁后，在 ISO6 级净化室内包装。

规 格

■ 倒钩型


类型	标准型	净化室包装规格
可以使用的流体	空气	
最大压力范围	0.5 MPa (使用真空用管时：0.4 MPa)	
负压范围	-100 kPa	
使用温度范围	0 ~ 50°C (不可冻结)	

■ 压合型 & 内螺纹型

类型	标准型	净化室包装规格
可以使用的流体	空气	
最大压力范围	1.0 MPa (使用真空用管时：0.4 MPa)	
负压范围	-100 kPa	
使用温度范围	0 ~ 50°C (不可冻结)	

结构图

图为倒钩型通用弯头：LH















No.	零件	材料
①	金属本体	镀镍黄铜*
②	管子	真空用或净化室包装规格等
③	管子压套	氟素树脂 (需另外购买)
④	垫片	POM


* 金属本体的螺纹为 M3 时，材料为镀镍易切削钢，或者为特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体)。


· 与此产品相配的管子


- 真空用管 P.88
- 净化室包装规格管 P.104



形状	型号标识 LC-øD-M(U) ^⑥	形状	型号标识 LH-øD-M(U) ^⑥	形状	型号标识 LB-øD-M(U) ^⑥
倒钩型直通 LC 	LC-0320-M3 ^⑥	倒钩型通用弯头 LH 	LH-0320-M3 ^⑥	压合型弯头 LB 	LB-0320-M3 ^⑥
	LC-0320-M5 ^⑥		LH-0320-M5 ^⑥		LB-0320-M5 ^⑥
	LC-0320-01 ^⑥		LH-0425-M3 ^⑥		LB-0425-M3 ^⑥
	LC-0425-M3 ^⑥		LH-0425-M5 ^⑥		LB-0425-M5 ^⑥
	LC-0425-M5 ^⑥		LH-0640-M5 ^⑥		LB-0640-M5 ^⑥
	LC-0425-M6 ^⑥		LH-5/32-U10U		LB-0640-U10U
	LC-0425-01 ^⑥		LH-0640-U10U		
	LC-0535-M5 ^⑥				
	LC-0640-M3 ^⑥				
	LC-0640-M5 ^⑥				
	LC-0640-M6 ^⑥				
形状	型号标识 LU-øD ^⑥	形状	型号标识 LG-øD ₁ -øD ₂ ^⑥	形状	型号标识 LG-øD ₁ -øD ₂ ^⑥
倒钩型联管直通 LU 	LU-0320 ^⑥	倒钩型通用弯头三通 LG 	LG-0425-0320 ^⑥	LG-0425-0320 ^⑥	
	LU-0425 ^⑥		LG-0640-0320 ^⑥	LG-0640-0320 ^⑥	
	LU-0640 ^⑥		LG-0640-0425 ^⑥	LG-0640-0425 ^⑥	
形状	型号标识 LS-øD-M ^⑥	形状	型号标识 LB-FM-M ^⑥	形状	型号标识 LL-FM ^⑥
管压套 LS 	LS-0425 ^⑥	内螺纹歧管三通 LB 	LB-FM3-M3 ^⑥	倒钩型异径联管直通 LL 	LL-FM5 ^⑥
	LS-0640 ^⑥		LB-FM5-M5 ^⑥		
形状	型号标识 LH-FM-M ^⑥	形状	型号标识 LN-M-M ^⑥	形状	型号标识 LP-M ^⑥
极小型通用弯头 LH 	LH-FM3-M3 ^⑥	双头螺纹 LN 	LN-M3-M3 ^⑥	塞头 LP 	LP-M3 ^⑥
	LH-FM5-M5 ^⑥		LN-M5-M5 ^⑥		LP-M5 ^⑥
形状	型号标识 LE-FM ^⑥	形状	型号标识 LZ-FM-M ^⑥	形状	型号标识 LLC-FM-M ^⑥
内螺纹三通 LE 	LE-FM5 ^⑥	内螺纹十字接头 LZ 	LZ-FM5-M5 ^⑥	延长接头 LLC 	LLC-FM3-M3 ^⑥
					LLC-FM5-M5 ^⑥
形状	型号标识 LD-FM-M ^⑥	形状	型号标识 LU-FM ^⑥	形状	型号标识 LU-FM3 ^⑥
内螺纹歧管三通 LD 	LD-FM5-M5 ^⑥	内螺纹对接头 LU 	LU-FM5 ^⑥		
形状	型号标识 LM-FM ^⑥	形状	型号标识 LHN-øD-M ^⑥		
分隔内螺纹直通 LM 	LM-FM5 ^⑥	压合型通用弯头 LHN 	LHN-0320-M5 ^⑥		
			LHN-0425-M5 ^⑥		
			LHN-0640-M5 ^⑥		
形状	型号标识 LCN-øD-M ^⑥				
压合型直通 LCN 	LCN-0320-M3 ^⑥				
	LCN-0320-M5 ^⑥				
	LCN-0320-01 ^⑥				
	LCN-0425-M5 ^⑥				
	LCN-0425-01 ^⑥				
	LCN-0640-M5 ^⑥				
	LCN-0640-01 ^⑥				

 此页产品的包装规格 (销售单位)
10 个 / 1 袋

 此页产品的标准选项
⑥ : -C 净化室包装规格

 此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据