

耐腐蚀性相当于SUS303的不锈钢接头

耐腐蚀用不锈钢制快速接头

无铜离子选择 对应低浓度臭氧环境 无油设计 净化室洗净规格

我们有对应产品 可选项

⚠️ 注意事项
请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

① SP ② C ③ 6 - ④ 01 ⑤

①. 金属材料为特殊不锈钢的快插接头

②. 形状

③. 适用管子尺寸 (øD)

代码	4	6	8	10	12	16
管子外径 (mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø16

④. 适用螺纹尺寸 (R)

代码	公制螺纹			锥管螺纹		
	M5	M6	01	02	03	04
螺纹尺寸	M5×0.8	M6×1.0	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

*当④为管子尺寸时，请从表格③中选择。

⑤. 洗净，包装规格

代码	无代码	-UC
规格	无洗净工程，标准包装	净化室洗净，净化室包装

特性

采用耐腐蚀性相当于 SUS303 的金属材质。

最适用于需要一定强度或者容易造成腐蚀的环境中。

不使用含铜离子的金属材料。


密封橡胶对应低浓度臭氧环境。

密封橡胶的材料采用 HNBR。

净化室洗净规格型

适用于需要防尘和防油污的各种制造工程。

在净化室内以 HFE (氢氟醚) 进行真空超音波洗涤后，脱气包装。



结构图

图为 L 型弯头：SPL

No.	零件	材料
①	锁爪	不锈钢
②	释放环	POM
③	管子	氟素树脂 (PFA、FEP)，聚酰胺等
④	导环	特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体)*2
⑤	弹性套	HNBR
⑥	O 型圈	HNBR
⑦	金属本体	特殊不锈钢 (奥氏体或铁素体)*1,*2
⑧	树脂本体	PBT

*1. 公制螺纹规格的产品标配的垫片材料为 PPS。

*2. 耐腐蚀性与 SUS303 相当。

规格

可以使用的流体	空气, 水 (有一定的条件*)	最大压力范围	1.0 MPa
负压范围	-100 kPa	使用温度范围	0~60°C (不可冻结)

⚠️ 警告 * 当使用流体为水时，请务必遵守以下规则。
1. 使用水的时候，请把波动压力控制在最大压力范围以下。
2. 使用水的时候，请务必使用插入环 (108 页)。



此页产品的标准选项

⑤：净化室洗净规格 (代码：-UC)

▶ 净化室洗净规格的价格请咨询 PISCO。选择净化室洗净规格时，密封橡胶材料不能选择 FKM。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋




此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

形状	型号标识	形状	型号标识	
直通 SPC 	SPC4-M5⑤	三通歧管 SPB 	SPB4-M5⑤	
	SPC4-M50⑤*		SPB4-M6⑤	
	SPC4-M6⑤		SPB4-01⑤	
	SPC4-01⑤		SPB4-02⑤	
	SPC4-02⑤		SPB6-M5⑤	
	SPC6-M5⑤		SPB6-M6⑤	
	SPC6-M6⑤		SPB6-01⑤	
	SPC6-01⑤		SPB6-02⑤	
	SPC6-02⑤		SPB6-03⑤	
	SPC6-03⑤		SPB8-01⑤	
	SPC8-01⑤		SPB8-02⑤	
	SPC8-02⑤		SPB8-03⑤	
	SPC8-03⑤		SPB10-01⑤	
	SPC10-01⑤		SPB10-02⑤	
	SPC10-02⑤		SPB10-03⑤	
	SPC10-03⑤		SPB10-04⑤	
	SPC10-04⑤		SPB12-02⑤	
SPC12-02⑤	SPB12-03⑤			
SPC12-03⑤	SPB12-04⑤			
SPC12-04⑤	SPB16-03⑤			
SPC16-03⑤	SPB16-04⑤			
SPC16-04⑤				
形状	型号标识	形状	型号标识	
L 型弯头 SPL 	SPL4-M5⑤	联管 SPU 	SPU4⑤	
	SPL4-M6⑤		SPU6⑤	
	SPL4-01⑤		SPU8⑤	
	SPL4-02⑤		SPU10⑤	
	SPL6-M5⑤		SPU12⑤	
	SPL6-M6⑤		SPU16⑤	
	SPL6-01⑤			
	SPL6-02⑤		形状	型号标识
	SPL6-03⑤		弯头	SPV4⑤
	SPL8-01⑤		SPV	SPV6⑤
SPL8-02⑤		SPV8⑤		
SPL8-03⑤		SPV10⑤		
SPL10-01⑤		SPV12⑤		
SPL10-02⑤		SPV16⑤		
SPL10-03⑤		形状	型号标识	
SPL10-04⑤	三通 SPE 	SPE4⑤		
SPL12-02⑤		SPE6⑤		
SPL12-03⑤		SPE8⑤		
SPL12-04⑤		SPE10⑤		
SPL16-03⑤		SPE12⑤		
SPL16-04⑤		SPE16⑤		

耐腐蚀性相当于SUS303的不锈钢接头

形状	型号标识	形状	型号标识	形状	型号标识
	SPG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ [5]		SPEG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ [5]		SPAU ϕ D[5]
异径直通 SPG	SPG6-4[5] SPG8-6[5] SPG10-8[5] SPG12-10[5] SPG16-12[5]	异径三通 SPEG	SPEG6-4[5] SPEG8-6[5] SPEG10-8[5] SPEG12-10[5]	双通弯头 SPAU	SPAU4[5] SPAU6[5] SPAU8[5] SPAU10[5] SPAU12[5]
					
	SPD ϕ D-R[5]		SPX ϕ D-R[5]		SPAX ϕ D-R[5]
歧管三通 SPD	SPD4-M5[5] SPD4-M6[5] SPD4-01[5] SPD4-02[5] SPD6-M5[5] SPD6-M6[5] SPD6-01[5] SPD6-02[5] SPD6-03[5] SPD8-01[5] SPD8-02[5] SPD8-03[5] SPD10-01[5] SPD10-02[5] SPD10-03[5] SPD10-04[5] SPD12-02[5] SPD12-03[5] SPD12-04[5] SPD16-03[5] SPD16-04[5]	Y型歧管 SPX	SPX4-M5[5] SPX4-M6[5] SPX4-01[5] SPX4-02[5] SPX6-M5[5] SPX6-M6[5] SPX6-01[5] SPX6-02[5] SPX6-03[5] SPX8-01[5] SPX8-02[5] SPX8-03[5] SPX10-01[5] SPX10-02[5] SPX10-03[5] SPX10-04[5] SPX12-02[5] SPX12-03[5] SPX12-04[5] SPX16-03[5] SPX16-04[5]	歧管弯头 SPAX	SPAX4-M5[5] SPAX4-M6[5] SPAX4-01[5] SPAX4-02[5] SPAX6-M5[5] SPAX6-M6[5] SPAX6-01[5] SPAX6-02[5] SPAX6-03[5] SPAX8-01[5] SPAX8-02[5] SPAX8-03[5] SPAX10-01[5] SPAX10-02[5] SPAX10-03[5] SPAX10-04[5] SPAX12-02[5] SPAX12-03[5] SPAX12-04[5]
					
	SPVX ϕ D-R[5]		SPRX ϕ D-R[5]		SPKD ϕ D ₁ - ϕ D ₂ -R[5]
三脚弯头 SPVX	SPVX4-M5[5] SPVX4-M6[5] SPVX4-01[5] SPVX4-02[5] SPVX6-M5[5] SPVX6-M6[5] SPVX6-01[5] SPVX6-02[5] SPVX6-03[5] SPVX8-01[5] SPVX8-02[5] SPVX8-03[5] SPVX10-01[5] SPVX10-02[5] SPVX10-03[5] SPVX10-04[5] SPVX12-02[5] SPVX12-03[5] SPVX12-04[5]	歧管双Y型 SPRX	SPRX4-01[5] SPRX4-02[5] SPRX6-01[5]	歧管三通 SPKD	SPKD6-4-01[5] SPKD8-4-02[5] SPKD8-6-02[5] SPKD10-8-03[5]
					
	SPRG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ [5]		SPRG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ [5]		SPKG ϕ D ₁ - ϕ D ₂ [5]
	SPRG6-4[5] SPRG8-6[5]	异径双Y型 SPRG	SPRG6-4[5] SPRG8-6[5]	异径三通 SPKG	SPKG6-4[5] SPKG8-4[5] SPKG8-6[5] SPKG10-6[5] SPKG10-8[5]
					
	SPVU ϕ D[5]		SPVU ϕ D[5]		SPPF ϕ D[5]
	SPVU4[5] SPVU6[5] SPVU8[5] SPVU10[5] SPVU12[5]	三脚 SPVU	SPVU4[5] SPVU6[5] SPVU8[5] SPVU10[5] SPVU12[5]	管帽 SPPF	SPPF4[5] SPPF6[5] SPPF8[5] SPPF10[5] SPPF12[5]
					
	SPY ϕ D[5]		SPGJ ϕ D ₂ - ϕ D ₁ [5]		SPM ϕ D[5]
Y型 SPY	SPY4[5] SPY6[5] SPY8[5] SPY10[5] SPY12[5] SPY16[5]	缩减型 SPGJ	SPGJ4-6[5] SPGJ6-4[5] SPGJ8-4[5] SPGJ8-6[5] SPGJ10-4[5] SPGJ10-6[5] SPGJ10-8[5] SPGJ12-6[5] SPGJ12-8[5] SPGJ12-10[5]	分隔螺纹直通 SPM	SPM4[5] SPM6[5] SPM8[5] SPM10[5] SPM12[5]
					
	SPW ϕ D ₁ - ϕ D ₂ [5]				
异径Y型 SPW	SPW6-4[5] SPW8-6[5] SPW10-8[5] SPW12-10[5]				
					



此页产品的标准选项

[5]：净化室洗净规格（代码：-UC）

▶净化室洗净规格的价格请咨询 PISCO。选择净化室洗净规格时，密封橡胶材料不能选择 FKM。



此页产品可根据客户需求，对应标准品加各种规格选项。

(例.1) 树脂外观色规格：树脂本体颜色▶黑、释放环颜色

▶深蓝⇒树脂本体颜色、释放环颜色皆改为象牙白。

(例.2) 标准润滑油规格（产品中加润滑油）换成无油设计

▶关于订购特殊规格产品的详情请查阅第 673 页。

▶关于详细价格请咨询 PISCO。



此页产品的包装规格（销售单位）

1 个 /1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。