

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①

① 全金属 (黄铜) 制压合接头

②

② 形状

③ . 适用管子尺寸 (øD (外径 × 内径))

代码	0425	0640	0850	0860	1065	1075	1280	1290	1611	1613
管子外径 (mm)	ø4	ø6	ø8	ø8	ø10	ø10	ø12	ø12	ø16	ø16
管子内径 (mm)	ø2.5	ø4	ø5	ø6	ø6.5	ø7.5	ø8	ø9	ø11	ø13
识别槽	无	无	有	无	有	无	有	无	有	无
可用于聚氨酯系列配管	○	○	○		○		○		○	
可用于尼龙系列配管	○	○		○		○		○		○
仅压合螺母代码	4	6	8		10		12		16	

* 请从下面结构图确认识别槽的形状。

④ . 适用螺纹尺寸 (R, Rc)

代码	01	02	03	04
螺纹尺寸	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2
内螺纹尺寸	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2

* 只购买锁紧螺母时无代码。

特性

最适用于汽车行业和模具调温。

金属本体使用了特殊黄铜，使接头对水的耐腐蚀性大大增强。

因无需安装管套，所以不用担心忘记安装或丢失管套。

拥有丰富的种类来应对各种用途和需求。

形状有 C (直通)、CF (内螺纹直通)、MF (分隔内螺纹直通)、

L (L 型弯头)、E (三通接头) 5 种选择

有管子外径为 ø4 ~ ø16mm 的 10 种产品可供选择。

规格

可以使用的流体	空气, 水 (有一定的条件 *1), 其他流体 (有一定的条件 *1)
最大压力范围	以管子的最大压力范围为准。
负压范围	-101.3kPa
使用温度范围	取决于管子的使用温度范围。(不可冻结)*2

△警告 *1. 当使用水或液体时，请遵守以下规则。

1. 使用水与空气以外的流体时，使用规格会根据实际条件发生变化，请确认条件后使用。


2. 使用水以及其他液体时，请把波动压力控制在最大压力范围以下。

*2. 使用温度范围以管子的使用温度范围为准。在高温下使用时，若超过本体承受负荷可能会导致产品破损。

*3. 从接头结构上来看，使用软管时可能会使产品性能降低。请务必在确认了所使用管子的材质后再使用。

结构图


图为 L 形弯头：
NKL



No.	零件	材料
①	金属本体	特殊黄铜
②	压合螺母	黄铜 (氟素涂层)
③	管子	请参照管系列

与此产品相配的管子

聚氨酯管	• • • • •	P.84
聚氨酯软管	• • • • •	P.85
尼龙管	• • • • •	P.89
尼龙软管	• • • • •	P.89
氟素树脂管 (PFA)	• • • • •	P.97
氟素树脂管 (FEP)	• • • • •	P.98



形状	型号标识 NKCoD-R	形状	型号标识 NKLøD-R	形状	型号标识 NKEøD		
直通 NKC 	NKC0425-01	L型弯头 NKL 	NKL0425-01	T型三通 NKE 	NKE0425		
	NKC0425-02		NKL0425-02		NKE0640		
	NKC0640-01		NKL0640-01		NKE0850		
	NKC0640-02		NKL0640-02		NKE0860		
	NKC0640-03		NKL0640-03		NKE1065		
	NKC0850-01		NKL0850-01		NKE1075		
	NKC0850-02		NKL0850-02		NKE1280		
	NKC0850-03		NKL0850-03		NKE1290		
	NKC0860-01		NKL0860-01		形状	型号标识 NKNøD	
	NKC0860-02		NKL0860-02		锁紧螺母 NKN	NKN4	
	NKC0860-03		NKL0860-03			NKN6	
	NKC1065-02		NKL1065-02		øD	NKN8	
	NKC1065-03		NKL1065-03			NKN10	
	NKC1065-04		NKL1065-04			NKN12	
	NKC1075-02		NKL1075-02			NKN16	
	NKC1075-03		NKL1075-03				
	NKC1075-04		NKL1075-04				
	NKC1280-02		NKL1280-02				
	NKC1280-03		NKL1280-03				
	NKC1280-04		NKL1280-04				
	NKC1290-02		NKL1290-02				
	NKC1290-03		NKL1290-03				
	NKC1290-04		NKL1290-04				
	NKC1611-03		NKL1611-03				
	NKC1611-04		NKL1611-04				
	NKC1613-03		NKL1613-03				
	NKC1613-04		NKL1613-04				
						 此页产品的包装规格 (销售单位) 10 个 /1 袋	
						 此页的产品在 PISCO 官方网站上 有提供 CAD 数据。	
	形状		型号标识 NKCFøD-Rc	形状	型号标识 NKMFøD-Rc		
	内螺纹直通 NKCF 		NKCF0425-01	隔内螺纹直通 NKMF 	NKMF0425-01		
			NKCF0425-02		NKMF0425-02		
NKCF0640-01		NKMF0640-01					
NKCF0640-02		NKMF0640-02					
NKCF0640-03		NKMF0640-03					
NKCF0850-01		NKMF0850-01					
NKCF0850-02		NKMF0850-02					
NKCF0850-03		NKMF0850-03					
NKCF0860-01		NKMF0860-01					
NKCF0860-02		NKMF0860-02					
NKCF0860-03		NKMF0860-03					
NKCF1065-02		NKMF1065-02					
NKCF1065-03		NKMF1065-03					
NKCF1065-04		NKMF1065-04					
NKCF1075-02		NKMF1075-02					
NKCF1075-03		NKMF1075-03					
NKCF1075-04		NKMF1075-04					
NKCF1280-02		NKMF1280-02					
NKCF1280-03		NKMF1280-03					
NKCF1280-04		NKMF1280-04					
NKCF1290-02		NKMF1290-02					
NKCF1290-03		NKMF1290-03					
NKCF1290-04		NKMF1290-04					