

# 加长型管接头

模具温控用快速接头

### ⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例



## 特性

可从 8 种尺寸长度中选择。

可根据用途选择接头长度。

最适用于狭小空间和短安装间距。

接头内部为内六角加工，可用内六角扳手进行安装。

## 规格

可以使用的流体	空气，水（有一定的条件*）
最大压力范围	1.0 MPa
负压范围	-100 kPa
使用温度范围	0 ~ 60°C（不可冻结）

△警告 \* 当使用流体为水时，请务必遵守以下规则。

1. 使用水的时候，请把波动压力控制在最大压力范围以下。
2. 可使用自来水。使用其他水时请咨询 PISCO。
3. 使用水的时候，请务必使用插入环（108 页）。

形状	型号标识	L	øP	A
内六角直通 <b>POC</b>	POCøD-R- <u>5</u>			
	POC8-01-L40	44.5	11	8
	POC8-01-L50	54.5	11	8
	POC8-01-L60	64.5	11	8
	POC8-01-L70	74.5	11	8
	POC8-01-L80	84.5	11	8
	POC8-01-L90	94.5	11	8
	POC8-01-L100	104.5	11	8
	POC8-01-L110	114.5	11	8
	POC8-02-L50	52.5	—	11
POC8-02-L60	62.5	—	11	
POC8-02-L70	72.5	—	11	
POC8-02-L80	82.5	—	11	

Remark 关于此页产品的补充资料  
\* 上述尺寸为安装后的尺寸。

Package 此页产品的包装规格（销售单位）  
10 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品可根据客户需求，对应标准品加各种规格选项。  
（例如）将密封橡胶材料 NBR 换成 FKM 等  
▶ 关于订购特殊规格产品的详情请查阅第 673 页。  
▶ 关于详细价格请咨询 PISCO。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

## 与此产品相配管子

聚氨酯管	P.84
聚氨酯软管	P.85
尼龙管	P.86
空气专用聚氨酯管	P.89
净化室包装规格用管	P.104

