

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例




④. 适用螺纹尺寸 (R, Rc, R1, R2)

代码	公制螺纹		锥管螺纹			
	M5	M6	01	02	03	04
螺纹尺寸	M5×0.8	M6×1	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2

③. 适用管子尺寸 (øD)

代码	毫米尺寸 (mm)					英寸尺寸 (inch)		
	4	6	8	10	12	1/4	5/16	3/8
管子外径	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12	ø1/4	ø5/16	ø3/8

①. 高速旋转接头



结构图

图为 L 形弯头：RHL

No.	部品名	材料
①	锁爪	不锈钢
②	释放环	POM
③	管子	聚氨酯, 软聚氨酯等
④	导环	镀镍黄铜
⑤	弹性套	NBR
⑥	密封橡胶	NBR
⑦	金属本体	镀镍黄铜
⑧	树脂本体	PBT
⑨	轴承	不锈钢
⑩	O 型圈	FKM

* 符合公制螺纹规格的产品垫片材料为 SUS304 + NBR.

特性

适用于高速旋转和摆动连接部的快速接头。

高速旋转接头使用了两个轴承，可用于旋转接头对应不了的高速旋转和摆动。

规格

可以使用的流体	空气
最大压力范围	1.0 MPa
负压范围	-100 kPa
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)

形状	型号标识	容许旋转数 (min ⁻¹)	形状	型号标识	容许旋转数 (min ⁻¹)	形状	型号标识	容许旋转数 (min ⁻¹)
直通 RHC	RHC4-M5	1,500	L 型弯头 RHL	RHL4-M5	1,500	内螺纹接头 RHF	RHF01-01	1,200
	RHC4-M6			RHL4-M6			RHF01-02	
	RHC4-01			RHL4-01			RHF02-01	1,200
	RHC6-01	RHL6-01		RHF02-02				
	RHC6-02	RHL6-02		RHF03-03	900			
	RHC8-01	RHL8-01		RHF03-04				
	RHC8-02	RHL8-02		RHF04-03	900			
	RHC10-03	RHL10-03		RHF04-04				
	RHC10-04	RHL10-04		形状		型号标识	容许旋转数 (min ⁻¹)	
	RHC12-03	RHL12-03		RHS R1-R2	外螺纹接头 RHS	RHS01-01	1,200	
	RHC12-04	RHL12-04		RHS01-02				
	RHC1/4-01	RHL1/4-01		RHS02-01		1,200		
	RHC1/4-02	RHL1/4-02		RHS02-02				
	RHC5/16-01	RHL5/16-01		RHS03-03		900		
	RHC5/16-02	RHL5/16-02		RHS03-04				
	RHC3/8-03	RHL3/8-03		RHS04-03		900		
RHC3/8-04	RHL3/8-04	RHS04-04						

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。

官网有视频更详细地讲解本页产品的特长
(<https://en.pisco.co.jp/product/detail/a/a19/>)

与此产品相配的管子

聚氨酯管	P.84
聚氨酯软管	P.85
空气专用聚氨酯管	P.86

