

空气专用聚氨酯管

气动装配用空气专用软质直管

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例

UBT 0640 - 20 - B

①. 空气专用聚氨酯管

②. 管子尺寸 (外径×内径)

| 代码 | 毫米尺寸 | | | | | |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| | 0320 | 0425 | 0640 | 0850 | 1065 | 1280 |
| 外径(mm) | ∅3 | ∅4 | ∅6 | ∅8 | ∅10 | ∅12 |
| 内径(mm) | ∅2 | ∅2.5 | ∅4 | ∅5 | ∅6.5 | ∅8 |

③. 管子全长

| 代码 | 20 | 50 | 100 |
|--------|----|----|-----|
| 全长 (m) | 20 | 50 | 100 |

④. 管子颜色

| 代码 | B | CB |
|------|---|-----|
| 管子颜色 | 黑 | 透明蓝 |

特性

与之前的聚氨酯管相比,降低成本20%以上。


具有强度高和耐油性强,适用于工厂内的气动配管。

柔软性好,适用于小弯曲半径的紧凑配管。

标准色有黑和透明蓝。

每隔500mm有剪切记号,以便于剪切管子做参考。

※剪切记号仅为参考,不能保证精确的尺寸。



规格

| 规格 | UBT0320 | UBT0425 | UBT0640 | UBT0850 | UBT1065 | UBT1280 |
|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 尺寸 | | | | | | |
| 外径×内径(mm) | 3×2 | 4×2.5 | 6×4 | 8×5 | 10×6.5 | 12×8 |
| 管长(m) | 20·50·100 | | | | | |
| 颜色 | | | ○ | ○ | | |
| 黑(B) | | | | | | |
| 透明蓝(CB) | | | | | | |
| 可以使用的流体 | 空气 | | | | | |
| 规格 | | | | | | |
| 最大压力范围(MPa) | 0.8 (20°C 65%RH 条件下*) | | | | | |
| 负压范围(kPa) | -100 | | | | | |
| 使用温度范围(°C) | -15 ~ 60 (不可冻结) | | | | | |
| 最小弯曲半径(JIS) (mm) | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 |
| 最小安装半径(VICE) (mm) | 12 | 15 | 23 | 30 | 30 | 45 |

△警告* 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时,请根据上述破坏压力曲线判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时,由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

| 品名 | 型号标识 |
|------------------------|-------------|
| 空气专用聚氨酯管 UBT | UBT0320-③-④ |
| | UBT0425-③-④ |
| | UBT0640-③-④ |
| | UBT0850-③-④ |
| | UBT1065-③-④ |
| | UBT1280-③-④ |



关于此页产品的补充资料

- *1. 可根据订单定制长度,价格详细请咨询 PISCO。
- *2. 在型号表中的型号标识内③请选择管子全长,④请选择管子颜色。



此页产品的包装规格 (销售单位)

- 20m/1 袋 全品对应
- 50m/1 袋 全品对应
- 100m/1 箱 全品对应

破坏压力曲线 (参考值)

