

适用于电缆 / 保护管和导向装置的软质直管

### ⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例

UBS 0640 - 20 - B

① ② ③ ④

①. 低摩擦聚氨酯管

②. 管子尺寸(外径×内径)

代码	毫米尺寸				
	0425	0640	0850	1065	1280
外径(mm)	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
内径(mm)	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8

③. 管子全长

代码	20	100
全长(m)	20	100

④. 管子颜色

代码	B	Y	G	BU	W
管子颜色	黑	黄	绿	蓝	乳白

## 特性

适合用于电缆 / 保护管和导向装置。

摩擦系数为PISCO标准型聚氨酯管(UB)的三分之一。



右图实验结果，摩擦系数为 PISCO 标准型聚氨酯管 (UB) 的三分之一

柔软性好，适用于小弯曲半径的紧凑配管。

颜色有丰富的选择余地，可按用途分色装配，也可使用和机器同色的管子。

每隔500mm有剪切记号，以便于剪切管子做参考。

※剪切记号仅为参考，不能保证精确的尺寸。



## 规格

规格	UBS0425	UBS0640	UBS0850	UBS1065	UBS1280	
尺寸	外径×内径(mm)	4×2.5	6×4	8×5	10×6.5	12×8
	管长(m)	20·100				
颜色	黑(B)	○				
	黄(Y)	○				
	绿(G)	○				
	蓝(BU)	○				
	乳白(W)	○				
规格	可以使用的流体	空气				
	最大压力范围(MPa)	0.8 (20°C 65%RH 条件下*)				
	负压范围(kPa)	-100				
	使用温度范围(°C)	-15 ~ 60 (不可冻结)				
	最小弯曲半径(JIS)(mm)	10	15	20	30	30
最小安装半径(VICE)(mm)	15	23	30	45	45	

△警告 \* 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时，请根据破坏压力曲线（请参照前页）判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时，由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

品名	型号标识
低摩擦聚氨酯管 UBS	UBS0425-③-④
	UBS0640-③-④
	UBS0850-③-④
	UBS1065-③-④
	UBS1280-③-④



关于此页产品的补充资料

- \*1. 可根据订单定制长度，价格详细请咨询 PISCO。
- \*2. 在型号表中的型号标识内③请选择管子全长，④请选择管子颜色。



此页产品的包装规格（销售单位）

- 20m/1 袋 全品对应
- 100m/1 箱 全品对应

## 与此页产品相匹配的其他产品

塑胶轨道链条系列 ······ P.649

