

### ⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

## 型号标识示例



### ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩. 管子颜色

#### ■ UQ选项

代 码	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
管子颜色	黑	红	橙	黄褐	黄	绿	蓝	透明蓝	透明	乳白

#### ■ UCQ选项

代 码	CBL	CO	CY	CG	CB	C
管子颜色	透明黑	透明橙	透明黄	透明绿	透明蓝	透明

管子颜色1 管子颜色2

\* 除黑色以外的其他颜色均为接单生产

### ④. 管子全长

代 码	20	100
全长 (m)	20	100

\* 可按订单对应标准长度选项以外的长度。详情请看右图。

管子外径和芯数对应的最大生产长度 (接单生产)

(单位: m)

管子外径 (mm)	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
芯数 2	100	100	100	100	100	100
芯数 3	100	100	100	100	80	65
芯数 4	100	100	100	75	60	50
芯数 5	100	100	80	60	50	40
芯数 6	100	100	65	50	40	30

### ③. 芯数

代 码	2F	3F*	4F*	5F*	6F*
芯 数	2芯	3芯	4芯	5芯	6芯

\* 3~6芯的同径管产品对应接单生产。

### ②. 管子尺寸(外径×内径)

代 码	03*	04	06	08	10	12
外径(mm)	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12
内径(mm)	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6.5	ø8

\* 仅 UQ 可选择外径为 ø3mm 的管子。

### ①. 品名

UQ: 合并排管  
UCQ: 柔软型合并排管

## 特 性

### 柔软的多芯管。

使用软质聚氨酯 (UB)。

### 2芯都选择黑色时, 其中1芯上有印线做标记, 以便于识别。

可防止误装配。

### 接单生产各种芯数, 形状, 颜色的合并排管。


芯数: 3~6芯, 形状: 并列或金字塔形,  
颜色: 10色 (UQ), 6色 (UCQ)。

### 最适用于同时给多个气动装置供气。

### 每隔 500 mm 有剪切记号。

以便于做剪切时的参考。

※ 剪切记号仅为参考, 不能保证精确的尺寸。



### 最适用于紧凑配管的多芯管。

使用极软质聚氨酯 (UC)。

## UQ规格

规格	UQ03	UQ04	UQ06	UQ08	UQ10	UQ12					
尺寸											
外径×内径 (mm)	3×2	4×2.5	6×4	8×5	10×6.5	12×8					
管长 (m)	20·100										
管子颜色	黑 (B)		○								
	红 (R)			○							
	橙 (O)				○						
	黄褐 (YB)					○					
	黄 (Y)						○				
	绿 (G)							○			
	蓝 (BU)								○		
	透明蓝 (CB)									○	
	透明 (C)										○
	乳白 (W)										
可以使用的流体	空气, 水 (有一定的条件 *1~*3)										
最大压力范围 (MPa)	0.8 (20°C 65%RH 条件下 *4)										
使用真空压力 (kPa)	-100										
使用温度范围 (°C)	-15 ~ 60 (不可冻结)										

△警告 \*1. 使用水的时候, 请把波动压力控制在最大压力范围以下。

\*2. 接上快速接头使用水的时候, 请务必使用插入环 (108页)。











\*3. 可使用自来水。使用其他水时请咨询 PISCO。

\*4. 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时, 请根据上述破坏压力曲线判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时, 由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

## UCQ规格

规格	UCQ04	UCQ06	UCQ08	UCQ10	UCQ12				
尺寸									
外径×内径 (mm)	4×2.5	6×4	8×5	10×6.5	12×8				
管长 (m)	20·100								
管子颜色	透明黑 (CBL)			○					
	透明橙 (CO)				○				
	透明黄 (CY)					○			
	透明绿 (CG)						○		
	透明蓝 (CB)							○	
	透明 (C)								
可以使用的流体	空气, 水 (有一定的条件 *1~*3)								
最大压力范围 (MPa)	0.6 (20°C 65%RH 条件下 *4)								
负压范围 (kPa)	-100								
使用温度范围 (°C)	-15 ~ 60 (不可冻结)								

# 合并排管

品名	型号标识	对应100m长	品名	型号标识	对应100m长
		④ : 100			④ : 100
2芯管 	UQ03-2F-④-⑤-⑥	○	3芯管 	UQ03-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UQ04-2F-④-⑤-⑥	○		UQ04-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UQ06-2F-④-⑤-⑥	○		UQ06-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UQ08-2F-④-⑤-⑥	○		UQ08-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UQ10-2F-④-⑤-⑥	○		UQ10-3F-④-⑤-⑥-⑦	—
	UQ12-2F-④-⑤-⑥	○		UQ12-3F-④-⑤-⑥-⑦	—
4芯管 	UQ03-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	○	5芯管 	UQ03-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	○
	UQ04-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	○		UQ04-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	○
	UQ06-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	○		UQ06-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
	UQ08-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	—		UQ08-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
	UQ10-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	—		UQ10-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
	UQ12-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	—		UQ12-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
6芯管 	UQ03-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	○			
	UQ04-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	○			
	UQ06-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
	UQ08-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
	UQ10-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
	UQ12-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
2芯软管 	UCQ04-2F-④-⑤-⑥	○	3芯软管 	UCQ04-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UCQ06-2F-④-⑤-⑥	○		UCQ06-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UCQ08-2F-④-⑤-⑥	○		UCQ08-3F-④-⑤-⑥-⑦	○
	UCQ10-2F-④-⑤-⑥	○		UCQ10-3F-④-⑤-⑥-⑦	—
	UCQ12-2F-④-⑤-⑥	○		UCQ12-3F-④-⑤-⑥-⑦	—
4芯软管 	UCQ04-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	○	5芯软管 	UCQ04-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	○
	UCQ06-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	○		UCQ06-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
	UCQ08-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	—		UCQ08-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
	UCQ10-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	—		UCQ10-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
	UCQ12-4F-④-⑤-⑥-⑦-⑧	—		UCQ12-5F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨	—
6芯软管 	UCQ04-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	○			
	UCQ06-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
	UCQ08-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
	UCQ10-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			
	UCQ12-6F-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨-⑩	—			



### 关于此页产品的补充资料

- \*1. 型号标识内⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩请选择颜色代码填写。合并排管 UC 选择黑色，柔软型合并排管的透明黑以外均为接单生产。
- \*2. 上述以外长度的管子均为接单生产。价格请问 PISCO。
- \*3. 2芯以上（3芯~6芯）的合并排管均为接单生产。




### 此页产品的包装规格（销售单位）

20m/1袋 全品对应  
100m/1箱：上述形号表内④：100列中带有○标记的产品可对应


## 可以接单生产的芯数和排管形状

### 同径管

- 并列：3芯~6芯



- 金字塔形：



### 异径管

- 仅限并列制作 2芯和 3芯

