

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 双排卷型管

⑥. 管子颜色 2

代码	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
管子颜色	黑	红	橙	黄褐	黄	绿	蓝	透明蓝	透明	乳白

⑤. 管子颜色 1

代码	B	R	O	YB	Y	G	BU	CB	C	W
管子颜色	黑	红	橙	黄褐	黄	绿	蓝	透明蓝	透明	乳白

管子颜色1 ● ● 管子颜色2

④. 卷型管加工前全长

代码	1	2.5	5	7	10
全长 (m)	1	2.5	5	7	10
管子外径	ø3mm	○	○		
	ø4mm	○	○	○	○
	ø6mm	○	○	○	○
	ø8mm		○	○	○
	ø10mm		○	○	○
	ø12mm		○	○	○

* 上述表内数值为卷管拉直长度。加工后的长度请参照型号表内 L 尺寸。

③. 芯数

2F : 2芯

②. 管子尺寸 (外径)

代码	03	04	06	08	10	12
外径 (mm)	ø3	ø4	ø6	ø8	ø10	ø12

特性

2 芯的卷型管。

可用于移动部件处的紧凑装配。

规格

规格	ULF03-2F	ULF04-2F	ULF06-2F	ULF08-2F	ULF10-2F	ULF12-2F
外径 (mm)	3	4	6	8	10	12
管子颜色	黑 (B)		○			
	红 (R)			○		
	橙 (O)			○		
	黄褐 (YB)			○		
	黄 (Y)			○		
	绿 (G)			○		
	蓝 (BU)			○		
	透明蓝 (CB)			○		
	透明 (C)			○		
	乳白 (W)			○		
可以使用的流体	空气, 水 (有一定的条件 *1~*3)					
最大压力范围 (MPa)	0.8 (20°C 65%RH 条件下 *4)					
负压范围 (kPa)	-100					
使用温度范围 (°C)	-15 ~ 60 (不可冻结)					

△警告 *1. 使用水的时候, 请把波动压力控制在最大压力范围以下。
 *2. 接上快速接头使用水的时候, 请务必使用插入环 (108 页)。
 *3. 可使用自来水。使用其他水时请咨询 PISCO。
 *4. 最大压力范围为 20°C 65%RH 条件下的数值。当在其他温度条件下使用时, 请根据上述破坏压力曲线 (请参照 93 页) 判断足够安全的数值。当管子用于震动和弯曲条件下时, 由于分子发热产生温度上升有可能会造成管子破裂。

品名	型号标识	ød	A	øD	L
双排卷型管 ULF	ULF03-2F-1-⑤-⑥	3	80	21	240
	ULF03-2F-2.5-⑤-⑥		230		700
	ULF04-2F-1-⑤-⑥	4	90	26	270
	ULF04-2F-2.5-⑤-⑥		230		700
	ULF04-2F-5-⑤-⑥		510		1,530
	ULF04-2F-7-⑤-⑥	730	2,200		
	ULF04-2F-10-⑤-⑥	1,060	3,200		
	ULF06-2F-1-⑤-⑥	6	90	38	270
	ULF06-2F-2.5-⑤-⑥		240		720
	ULF06-2F-5-⑤-⑥		525		1,600
	ULF06-2F-7-⑤-⑥	750	2,300		
	ULF06-2F-10-⑤-⑥	1,090	3,300		
	ULF08-2F-2.5-⑤-⑥	8	390	42	1,200
	ULF08-2F-5-⑤-⑥		770		2,300
	ULF08-2F-7-⑤-⑥		1,045		3,200
	ULF08-2F-10-⑤-⑥	1,550	4,700		
	ULF10-2F-2.5-⑤-⑥	10	330	58	1,000
	ULF10-2F-5-⑤-⑥		680		2,100
	ULF10-2F-7-⑤-⑥		970		3,000
	ULF10-2F-10-⑤-⑥	1,380	4,200		
	ULF12-2F-2.5-⑤-⑥	12	310	72	1,000
	ULF12-2F-5-⑤-⑥		650		2,000
	ULF12-2F-7-⑤-⑥		980		2,800
	ULF12-2F-10-⑤-⑥	1,320	4,000		

关于此页产品的补充资料
 * 型号表型号标识代码 ⑤、⑥ 内请选择颜色代码填入。

此页产品的包装规格 (销售单位)
 1 个 / 1 袋