

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



③. 适用管子内径 (仅英寸尺寸需要选择)

代码	30	42	46	60	70	85	96
内径 (mm)	ø3	ø4.2	ø4.6	ø6	ø7	ø8.5	ø9.6
内径 (inch)	ø0.118	ø0.165	ø0.181	ø0.236	ø0.276	ø0.335	ø0.378

②. 适用管子尺寸 (外径 × 内径) (英寸尺寸只需选择外径代码)

代码	毫米尺寸 (mm)											英寸尺寸 (inch)				
	0320	0425	0640	0850	0860	1065	1075	1280	1290	1210	1611	1613	3/16	1/4	3/8	1/2
外径	ø3	ø4	ø6	ø8	ø8	ø10	ø10	ø12	ø12	ø12	ø16	ø16	ø3/16	ø1/4	ø3/8	ø1/2
内径	ø2	ø2.5	ø4	ø5	ø6	ø6.5	ø7.5	ø8	ø9	ø10	ø11	ø13	—	—	—	—

①. 插入环

品名	型号标识
插入环 WR	WR0320
	WR0425
	WR0640
	WR0850
	WR0860
	WR1065
	WR1075
	WR1280
	WR1290
	WR1210
	WR1611
	WR1613
	WR3/16-30
	WR1/4-42
	WR1/4-46
	WR3/8-60
	WR3/8-70
	WR1/2-85
WR1/2-96	

■ 适用管子尺寸一览表

管子尺寸	管子种类												
	代码	外径 (mm)	内径 (mm)	UB	UBS UC CTB	UBT	UD	UE	NA	NB	SNT	FB CTA	SFT SET
0320	3	2	WR0320	—	WR0320	—	WR0320	—	—	—	—	—	—
0420	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	WR0320	—	WR0320
0425	4	2.5	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425	WR0425
0640	6	4	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640	WR0640
0850	8	5	WR0850	WR0850	WR0850	—	WR0850	—	—	—	—	—	—
0860	8	6	—	—	—	WR0860	—	WR0860	WR0860	WR0860	WR0860	WR0860	WR0860
1065	10	6.5	WR1065	WR1065	WR1065	—	WR1065	—	—	—	—	—	—
1075	10	7.5	—	—	—	WR1075	—	WR1075	WR1075	WR1075	WR1075	WR1075	WR1075
1080	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	WR1280	—	WR1280
1280	12	8	WR1280	WR1280	WR1280	—	WR1280	—	—	—	—	—	—
1290	12	9	—	—	—	WR1290	—	WR1290	WR1290	WR1290	WR1290	WR1290	WR1290
1210	12	10	—	—	—	—	—	—	—	—	WR1210	—	WR1210
1611	16	11	WR1611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1613	16	13	—	—	—	—	—	WR1613	WR1613	WR1613	—	—	WR1613
1/8	3.18	2	WR0320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5/32	4	2.5	WR0425	—	—	—	—	WR0425	—	—	—	—	—
3/16-30	4.76	2.99	WR3/16-30	—	—	—	—	WR3/16-30	—	—	—	—	—
1/4-42	6.35	4.15	WR1/4-42	WR1/4-42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/4-46	6.35	4.57	—	—	—	—	—	WR1/4-46	—	—	—	WR1/4-46	WR1/4-46
5/16	8	5	WR0850	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/8-60	9.53	5.99	WR3/8-60	WR3/8-60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/8-70	9.53	6.99	—	—	—	—	—	WR3/8-70	—	—	—	WR3/8-70	WR3/8-70
1/2-85	12.7	8.5	WR1/2-85	WR1/2-85	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1/2-96	12.7	9.56	—	—	—	—	—	WR1/2-96	—	—	—	WR1/2-96	WR1/2-96
5/8	16	11	WR1611	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		13	—	—	—	—	—	WR1613	—	—	—	—	—

*UBS, UC, CTB以及FB, CTA的英寸尺寸只对应CTB和CTA。



关于此产品的补充资料

- *1. 本产品的出售规格为 1 套 (10 个)。
- *2. 插入环的材料为 SUS304。
- *3. 关于怎样防止插入环脱离请询问 PISCO。



此页产品的包装规格 (销售单位)

10 个 / 1 套



此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

特性

防止管子内径收缩。

即使是极软型的管子，也可通过使用插入环来连接接头。

如 PISCO 的真空用管 (UD) 等。

需要用管接头通水时，请必须使用插入环。

新推出了英寸规格，并追加了一部分毫米规格。

