

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 恒定流量型调速阀

⑦. 节流孔

代码 (节流孔 (mm))	0.1 ¹	0.15 ²	0.2 ¹	0.25 ²	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
U10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
01(N1)	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○
02(N2)	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○

代码 (节流孔 (mm))	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
U10	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01(N1)	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-
02(N2)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

*1. 节流孔内径为 0.1, 0.2mm 产品, 仅可选管子尺寸 $\phi 4$ mm 和 $\phi 5/32$ 。

*2. 节流孔内径为 0.15, 0.25mm 产品, 仅可选管子尺寸 $\phi 5/32$ mm。

⑥. 外六角规格

代码	外六角规格
无代码	毫米尺寸
U	英寸尺寸

⑤. 控制方向

代码	A	B
控制方向	出控制	进控制
	控制从螺纹一侧进入的气流, 从接头一侧进入的气流不受控制从螺纹一侧流出。	控制从接头一侧进入的气流, 从螺纹一侧进入的气流不受控制从接头一侧流出。

④. 适用螺纹尺寸 (R)

	锥管螺纹	美制螺纹	美标 NPT 螺纹
代码	01 02	U10	N1 N2
尺寸	R1/8 R1/4	10-32UNF	NPT1/8 NPT1/4

* 管子外径为 $\phi 4$ mm 产品仅可选螺纹尺寸 R1/8。

③. 适用管子尺寸 (ϕD)

	毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)	
代码	4	6	8	5/32	1/4
管子外径	$\phi 4$	$\phi 6$	$\phi 8$	$\phi 5/32$	$\phi 1/4$

②. 形状

- C: 直通型
- L: 弯头型

特性

本产品不带流量调节功能。


初次购买本产品时, 请先咨询 PISCO。我们会用实际样品来跟客户选定最合适的产品。一旦客户购买之后就无法对产品的流量大小进行变更。

规格种类非常丰富。

只有管子外径为 $\phi 4$ mm 的产品才可以选择内径为 $\phi 0.1$ 和 $\phi 0.3$ mm 的节流孔。

结构图

图为直通接头: JKC $\phi 4$, $\phi 6$ mm



No.	零件	材料
①	锁爪	不锈钢
②	释放环	POM
③	管子	聚氨酯, 尼龙等
④	导环	镀镍黄铜
⑤	弹性套	NBR
⑥	金属本体	镀镍黄铜
⑦	隔膜	HNBR

规格

使用	空气
使用压力范围	0.1 ~ 0.9 MPa
逆止阀工作压力	0.05 MPa
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)

形状	型号标识	型号标识	形状	型号标识	型号标识
直通 JKC ϕD	JKC ϕD -R $\{5\}$ $\{7\}$	JKC ϕD -R $\{5\}$ U $\{7\}$	弯头 JKL ϕD	JKL ϕD -R $\{5\}$ $\{7\}$	JKL ϕD -R $\{5\}$ U $\{7\}$
	JKC4-01 $\{5\}$ 0.1	JKC $\{5/32\}$ -U10 $\{5\}$ U $\{7\}$		JKL4-01 $\{5\}$ 0.1	JKL $\{5/32\}$ -U10 $\{5\}$ U $\{7\}$
	JKC4-01 $\{5\}$ 0.2	JKC $\{5/32\}$ -N1 $\{5\}$ U0.1		JKL4-01 $\{5\}$ 0.2	JKL $\{5/32\}$ -N1 $\{5\}$ U0.1
	JKC4-01 $\{5\}$ $\{7\}$	JKC $\{5/32\}$ -N1 $\{5\}$ U0.2		JKL4-01 $\{5\}$ $\{7\}$	JKL $\{5/32\}$ -N1 $\{5\}$ U0.2
	JKC6-01 $\{5\}$ $\{7\}$	JKC $\{5/32\}$ -N1 $\{5\}$ U $\{7\}$		JKL6-01 $\{5\}$ $\{7\}$	JKL $\{5/32\}$ -N1 $\{5\}$ U $\{7\}$
	JKC6-02 $\{5\}$ $\{7\}$	JKC $\{1/4\}$ -N1 $\{5\}$ U $\{7\}$		JKL6-02 $\{5\}$ $\{7\}$	JKL $\{1/4\}$ -N1 $\{5\}$ U $\{7\}$
	JKC8-01 $\{5\}$ $\{7\}$	JKC $\{1/4\}$ -N2 $\{5\}$ U $\{7\}$		JKL8-01 $\{5\}$ $\{7\}$	JKL $\{1/4\}$ -N2 $\{5\}$ U $\{7\}$
	JKC8-02 $\{5\}$ $\{7\}$			JKL8-02 $\{5\}$ $\{7\}$	
			JKL $\{1/4\}$ -01 $\{5\}$ $\{7\}$		
			JKL $\{1/4\}$ -02 $\{5\}$ $\{7\}$		

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。



关于此页产品的补充资料

* 请从上述型号标识示例中分别选择控制方向填入型号标识 $\{5\}$ 内, 选择孔直径填入型号标识末尾 $\{7\}$ 内。