

⚠ 注意事项
请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



③. 连接形状, 尺寸

■ 锥管螺纹 (R)

代码	锥管螺纹					美标 NPT 螺纹		
	O1	O2	O3	O4	N1	N2	N3	O4
尺寸	G1/8B	G1/4B	G3/8B	G1/2B	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2
连接部螺纹尺寸	Rc1/8	Rc1/4	Rc3/8	Rc1/2	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2

■ 公制螺纹 (M)

代码	5	6	10
尺寸	M5×0.8	M6×1	M10×1

■ 美制螺纹 (U)

代码	10
尺寸	10-32UNF

■ 适用管子尺寸 (øD)

代码	毫米尺寸 (mm)			英寸尺寸 (inch)		
	4	6	8	5/32	1/4	5/16
管子外径	ø4	ø6	ø8	ø5/32	ø1/4	ø5/16

②. 形状

- R: 锥管螺纹用
- M: 公制螺纹用
- T: 内置一键式快速接头型
- U: 美制螺纹用

特性

具有良好的消音效果。


连接于设备排气口, 可降低排气噪音。

使用寿命长。

根据客户用途, 有 4 种类型可供选择。

规格

使用流体	空气
使用压力范围	0 ~ 0.9 MPa
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)



结构图

图为锥管螺纹型: SR

No.	零件	材料
①	树脂本体	PBT
②	滤芯	PVF

* 标配公制螺纹和美制螺纹的垫片材料为 SUS304 + NBR.

形状	型号标识	消音效果 (dB)	形状	型号标识	消音效果 (dB)
锥管螺纹用 SR	SR R	25	公制·美制螺纹用 SM SU	SM(U)M(U)	20
	SR01	25		SM5	20
	SR02	30		SM6	20
	SR03	20		SM10	25
	SR04	25		SU10	20
	SRN1	25			
	SRN2	30			
	SRN3	20			
	SRN4	25			
	内置快速接头型 ST	ST øD		20	
ST4		20			
ST6		20			
ST8		20			
ST5/32		20			
ST1/4		20			
ST5/16		20			

此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

与此产品相配的管子

聚氨酯管	P.84
聚氨酯软管	P.85
空气专用聚氨酯管	P.86
尼龙管	P.89

