

机构式阀门

按钮式, 滑杆式切换阀

⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况, 请联系我们。

型号标识示例

MV **M** **6** **3** **A** - **R** **J** **8**

① 机构式阀门

② 形状
M: 微开型
U: 空气开关型
P: 面板安装型
F: 脚踏开关型

③ 适用管子尺寸 (øD)

代码	毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)	
管子外径	4	6	1/8	5/32
	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32

④ 端口数

代码	2	3
端口数	2 端口	3 端口

⑤ 传导方式

代码	无代码		A
传导方式	常闭型 (释放环颜色: 黑)		常开型 (释放环颜色: 象牙白)

*MVP、MVU 仅可选常闭型

⑥ 操作方式

代码	无代码		R
操作方式	销钉式		滑杆式

*MVU 仅可选销钉式

⑦ 排气方式 (仅 3 端口产品需选择)

代码	无代码		J
排气方式	带消音器大气直排型		带接头集中排气型

⑧ 外六角规格

代码	外六角规格
无代码	毫米规格
U	英寸规格

特性

关闭时排出排气口侧的残留压力的 3 向阀。

可选不带排气功能的 2 向阀。


滑阀结构。操作不受压力影响。

规格

使用流体	空气
使用压力范围	0 ~ 0.7 MPa
使用温度范围	0 ~ 60°C (不可冻结)
润滑油	需要 ISO VG32 (1 类透平油)

结构图

图为微开型
2 端口销钉式: MVM









No.	零件	材料
①	锁爪	不锈钢
②	释放环 *1	POM
③	管子	聚氨酯或尼龙
④	导环	镀镍黄铜
⑤	弹性套	NBR
⑥	弹簧	钢琴线
⑦	弹簧座	镀镍黄铜
⑧	树脂本体	PBT
⑨	密封环	镀镍黄铜
⑩	插入环	镀镍黄铜
⑪	O 型扁平圈	NBR
⑫	芯轴	镀镍黄铜
⑬	按钮	POM
⑭	管子导环	镀镍黄铜

*1. 释放环颜色如下。
常闭型: 黑色
常开型: 象牙白


与此产品相配管子


- 聚氨酯管 P.84
- 聚氨酯软管 P.85
- 空气专用聚氨酯管 P.86
- 尼龙管 P.89




面板安装型						空气开关型		
形状	型号标识	型号标识	形状	型号标识	型号标识	形状	型号标识	
销钉式大气直排型 MVP 	MVP42	MVP ^{1/8} 2U	滑杆式大气直排型 MVP 	MVP42-R	MVP ^{1/8} 2-RU	空气开关型 MVU 	MVU42	MVU ^{1/8} 2
	MVP62	MVP ^{5/32} 2U		MVP62-R	MVP ^{5/32} 2-RU		MVU62	MVU ^{5/32} 2
	MVP43	MVP ^{1/8} 3U		MVP43-R	MVP ^{1/8} 3-RU		MVU43	MVU ^{1/8} 3
	MVP63	MVP ^{5/32} 3U		MVP63-R	MVP ^{5/32} 3-RU		MVU63	MVU ^{5/32} 3
形状	型号标识	型号标识	形状	型号标识	型号标识			
销钉式集中排气型 MVP 	MVP43-J	MVP ^{1/8} 3-JU	滑杆式集中排气型 MVP 	MVP43-RJ	MVP ^{1/8} 3-RJU			
	MVP63-J	MVP ^{5/32} 3-JU		MVP63-RJ	MVP ^{5/32} 3-RJU			

微开关型				脚踏开关型	
形状	型号标识	形状	型号标识	形状	型号标识
销钉式大气直排型 MVM 	MVM42	滑杆式大气直排型 MVM 	MVM42-R	脚踏开关型 MVF 	MVF42
	MVM62		MVM62-R		MVF62
	MVM42A		MVM42A-R		MVF42A
	MVM62A		MVM62A-R		MVF62A
	MVM43		MVM43-R		MVF43
	MVM63		MVM63-R		MVF63
	MVM43A		MVM43A-R		MVF43A
	MVM63A		MVM63A-R		MVF63A
	MVM ^{1/8} 2		MVM ^{1/8} 2-R		MVF ^{1/8} 2
	MVM ^{5/32} 2		MVM ^{5/32} 2-R		MVF ^{5/32} 2
	MVM ^{1/8} 2A		MVM ^{1/8} 2A-R		MVF ^{1/8} 2A
	MVM ^{5/32} 2A		MVM ^{5/32} 2A-R		MVF ^{5/32} 2A
	MVM ^{1/8} 3		MVM ^{1/8} 3-R		MVF ^{1/8} 3
	MVM ^{5/32} 3		MVM ^{5/32} 3-R		MVF ^{5/32} 3
	MVM ^{1/8} 3A		MVM ^{1/8} 3A-R		MVF ^{1/8} 3A
	MVM ^{5/32} 3A		MVM ^{5/32} 3A-R		MVF ^{5/32} 3A

形状	型号标识	形状	型号标识
销钉式集中排气型 MVM 	MVM43-J	滑杆式集中排气型 MVM 	MVM43-RJ
	MVM63-J		MVM63-RJ
	MVM43A-J		MVM43A-RJ
	MVM63A-J		MVM63A-RJ
	MVM ^{1/8} 3-J		MVM ^{1/8} 3-RJ
	MVM ^{5/32} 3-J		MVM ^{5/32} 3-RJ
	MVM ^{1/8} 3A-J		MVM ^{1/8} 3A-RJ
	MVM ^{5/32} 3A-J		MVM ^{5/32} 3A-RJ

 关于此页产品的补充资料
* 脚踏开关：MVF 中内置 MVM（微开关型销钉式）。
(请参照下图)

 PISCO 官方网站上有详细介绍 MVF 安装方法的动画视频。
(<https://www.pisco.co.jp/product/detail/c/c04/>)

 此页产品的包装规格（销售单位）
1 个 / 1 袋

 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

