


⚠ 注意事项

请务必参照本产品目录的卷尾内容以确认本页产品的注意事项、产品的通用注意事项及使用安全说明。关于最新的情况，请联系我们。

型号标识示例



①. 真空吸盘

⑨. 过滤器 (可选项)

代码	-F15	-F30
过滤器形状	吸盘直接安装型	
适用吸盘径 (mm)	ø10~ø25	ø30

* 可选项产品不对应 -S3 规格。

⑩. -S3 规格 (可选项)

代码	无代码	-S3*
金属材料	标准	无铜离子
密封橡胶材料	标准	HNBR或FKM
释放环颜色	黑	深蓝

* 快速接头尺寸为 ø1.8, ø2, ø3 mm 以及 ø5/32" 以外的英寸尺寸不可对应 ø1/4" 的倒钩型接头和行程为 10 mm 以上的托架。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

⑧. 吸盘万向节或防止掉落阀 (可选项)

代码	-ECV	-FH	-FHH
可选项名称	防止掉落阀	吸盘万向节 (摆动角度为30°型)	吸盘万向节 (摆动角度为15°型)
适用吸盘径 (mm)	全尺寸		

* 可选项产品不对应 -S3 规格。

⑦. 真空接口尺寸·形状

形状	快速接头				倒钩型接头				公制内螺纹		美制统一内螺纹					
	毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)		毫米尺寸 (mm)		英寸尺寸 (inch)		-M5	-M6	-U10					
代码	-180J	-2J	-3J	-4J	-6J	-1/8J	-5/32J	-1/4J	-3B	-4B	-6B	-5/32B	-1/4B			
适用管子外径	ø1.8	ø2	ø3	ø4	ø6	ø1/8	ø5/32	ø1/4								
适用管子内径									ø2	ø2.5	ø4	ø0.098	聚氨酯管: ø0.163 尼龙管: ø0.180			
螺纹尺寸														M5×0.8	M6×1	10-32UNF
托架代码	VPMA															
	VPA															
	VPMB															
	VPB															
	VPMC															
	VPC															
	VPOC															
	VPOD															
	VPPD															
	VPOD															
VPF																

可选择的真空出口尺寸随吸盘尺寸的变化而不同。请参照型号表确认所能选择的真空出口尺寸。

⑥. 吸盘材料

代码	N	S	U	F	SE	NE
橡胶材料	丁腈橡胶	硅胶	聚氨酯	氟橡胶	导电硅胶	导电 NBR (低电阻型)

* 导电硅胶 (SE) (体积电阻率为 $10^5 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下) 是一种防静电的硅胶。

* 丁腈橡胶 (N) 和导电 NBR (NE) (体积电阻率为 $200 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下)、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

⑤. 吸盘形状

F: 平板型

④. 行程 (托架形状代码 MA, A, MB, B, F 不需选择)

代码	-4	-6	-10	-15	-20	-30	-40	-50
行程 (mm)	4	6	10	15	20	30	40	50
托架代码	VPMC							
	VPC							
	VPOC							
	VPOD							
	VPD							
	VPOD							

③. 吸盘尺寸

代码	10	15	20	25	30
尺寸 (mm)	ø10	ø15	ø20	ø25	ø30

②. 托架形状

代码	迷你型	MA	MB	MC	MD	-
标准型		A	B	C	D	F
外置弹簧型		-	-	OC	OD	-
	固定式真空出口: 上	固定式真空出口: 侧	弹簧式真空出口: 上	弹簧式真空出口: 侧	直接安装型 弹簧式	


* 吸盘托架迷你型与标准型对应所有的吸盘径。
外置弹簧型的适用吸盘径为 ø20 ~ ø30 mm



特性

适合吸运薄膜、塑料膜等薄型工件。

吸附面的凹槽可在吸附工件时，可防止工件变形和减少折皱。



吸盘尺寸 5 种
 ø10 ~ ø30 mm
 吸盘材料 6 种

将吸盘架形状与真空出口的组合增加至之前的约 2 倍。

快速接头除了可对应常规的 ø3、ø4、ø6mm 规格还可对应 ø1.8、ø2mm 规格。亦可选倒钩型接头内螺纹。

可选择弹簧式吸盘架的行程。

- 将之前的长行程吸盘架（内置弹簧型）与标准型吸盘架（VPC、VPD）统合，扩大选择余地。【行程 6、10、15、20mm】ø20~ø30mm】
- 将之前的长行程吸盘架（外置弹簧型）更新为 VPOC、VPOD 吸盘架。【行程为 20、30、40、50mm / 适用吸盘径为 ø20 ~ ø30mm】

亦可对应选购品防掉落阀门、吸盘万向节和吸盘直接安装型过滤器。

-S3规格

更多吸盘托架对应无铜离子和低浓度臭氧环境的产业。

金属部分材料无铜离子，密封橡胶材料采用 HNBR 或者 FKM。



PISCO 官网有视频详细介绍关于真空吸盘系列的吸盘形状，材料和托架形状。
<https://en.pisco.co.jp/page/movie#v-pad>

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMA 	ø10	ø3	VPMA10F ^[6] -3J	M4	ø10	ø5/32	VPMA10F ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[10]	M4
		ø4	VPMA10F ^[6] -4J ^[10]		ø15	ø5/32	VPMA15F ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[10]	
	ø15	ø3	VPMA15F ^[6] -3J	M6	ø20	ø5/32	VPMA20F ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[10]	M6
		ø4	VPMA15F ^[6] -4J ^[10]		ø25	ø5/32	VPMA25F ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[10]	
	ø20	ø4	VPMA20F ^[6] -4J ^[10]	M6	ø30	ø5/32	VPMA30F ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[10]	M6
	ø25	ø4	VPMA25F ^[6] -4J ^[10]		ø30	ø5/32	VPMA30F ^[6] - ⁵ / ₃₂ J ^[10]	
ø30	ø4	VPMA30F ^[6] -4J ^[10]						
托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码				
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMA 	ø10	ø2	VPMA10F ^[6] -3B ^[10]	M4				
		ø2.5	VPMA10F ^[6] -4B ^[10]					
	ø15	ø2	VPMA15F ^[6] -3B ^[10]	M6				
		ø2.5	VPMA15F ^[6] -4B ^[10]					
	ø20	ø2.5	VPMA20F ^[6] -4B ^[10]	M6				
		ø4	VPMA20F ^[6] -6B ^[10]					
	ø25	ø2.5	VPMA25F ^[6] -4B ^[10]	M6				
		ø4	VPMA25F ^[6] -6B ^[10]					
	ø30	ø2.5	VPMA30F ^[6] -4B ^[10]	M6				
		ø4	VPMA30F ^[6] -6B ^[10]					



关于此产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此产品的标准品 + 选购品

[6]：吸盘橡胶材料代码

[10]：-S3⇒金属部分材料为无铜离子，密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸，-S3 规格的释放环颜色也为白色。



此产品的包装规格

(销售单位) 1 个 / 1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

真空吸盘平板型

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
固定式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPA 	∅10	∅6	VPA10F[6]-6J[10]	M4	∅10	∅1/4	VPA10F[6]-1/4J	M4	
		∅15	∅6			VPA15F[6]-6J[10]	∅1/4		VPA15F[6]-1/4J
	∅20	∅3	VPA20F[6]-3J	M6	∅20	∅1/8	VPA20F[6]-1/8J	M6	
		∅4	VPA20F[6]-4J[10]			∅5/32	VPA20F[6]-5/32J [10]		
		∅6	VPA20F[6]-6J[10]			∅1/4	VPA20F[6]-1/4J		
		∅3	VPA25F[6]-3J			∅1/8	VPA25F[6]-1/8J		
	∅25	∅4	VPA25F[6]-4J[10]	M6	∅25	∅5/32	VPA25F[6]-5/32J [10]	M6	
		∅6	VPA25F[6]-6J[10]			∅1/4	VPA25F[6]-1/4J		
		∅3	VPA30F[6]-3J			∅1/8	VPA30F[6]-1/8J		
	∅30	∅4	VPA30F[6]-4J[10]	M6	∅30	∅5/32	VPA30F[6]-5/32J [10]	M6	
		∅6	VPA30F[6]-6J[10]			∅1/4	VPA30F[6]-1/4J		
		∅3	VPA30F[6]-3J			∅1/8	VPA30F[6]-1/8J		
固定式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPA 	∅10	∅4	VPA10F[6]-6B[10]	M4	∅10	∅1/4	VPA10F[6]-1/4B	M4	
		∅15	∅4			VPA15F[6]-6B[10]	∅1/4		VPA15F[6]-1/4B
	∅20	∅2.5	VPA20F[6]-4B[10]	M6	∅20	∅5/32	VPA20F[6]-5/32B	M6	
		∅4	VPA20F[6]-6B[10]			∅1/4	VPA20F[6]-1/4B		
		∅2.5	VPA25F[6]-4B[10]			∅5/32	VPA25F[6]-5/32B		
		∅4	VPA25F[6]-6B[10]			∅1/4	VPA25F[6]-1/4B		
	∅25	∅2.5	VPA25F[6]-4B[10]	M6	∅25	∅5/32	VPA25F[6]-5/32B	M6	
		∅4	VPA25F[6]-6B[10]			∅1/4	VPA25F[6]-1/4B		
	∅30	∅2.5	VPA30F[6]-4B[10]	M6	∅30	∅5/32	VPA30F[6]-5/32B	M6	
		∅4	VPA30F[6]-6B[10]			∅1/4	VPA30F[6]-1/4B		
	固定式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPA 	∅20	M6×1	VPA20F[6]-M6[10]	M6	∅20	10-32UNF	VPA20F[6]-U10	M6
			∅25	M6×1			VPA25F[6]-M6[10]	∅25	
∅30		M6×1	VPA30F[6]-M6[10]	M6	∅30	10-32UNF	VPA30F[6]-U10	M6	
		M6×1	VPA30F[6]-M6[10]			10-32UNF	VPA30F[6]-U10		

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3 → 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 快速接头 迷你型 VPMB 	ø10	ø1.8	VPMB10F[6]-180J	M4	ø10	ø1/8	VPMB10F[6]-1/8J	M4
		ø2	VPMB10F[6]-2J			ø5/32	VPMB10F[6]-5/32J [10]	
		ø3	VPMB10F[6]-3J			ø1/4	VPMB10F[6]-1/4J	
		ø4	VPMB10F[6]-4J [10]			ø1/8	VPMB15F[6]-1/8J	
		ø6	VPMB10F[6]-6J [10]			ø5/32	VPMB15F[6]-5/32J [10]	
		ø1/4	VPMB15F[6]-1/4J			ø1/8	VPMB20F[6]-1/8J	
	ø15	ø1.8	VPMB15F[6]-180J	M6	ø15	ø5/32	VPMB20F[6]-5/32J [10]	M6
		ø2	VPMB15F[6]-2J			ø1/4	VPMB20F[6]-1/4J	
		ø3	VPMB15F[6]-3J			ø1/8	VPMB25F[6]-1/8J	
		ø4	VPMB15F[6]-4J [10]			ø5/32	VPMB25F[6]-5/32J [10]	
		ø6	VPMB15F[6]-6J [10]			ø1/4	VPMB25F[6]-1/4J	
		ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]	
	ø20	ø1.8	VPMB20F[6]-180J	M6	ø20	ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J	M6
		ø2	VPMB20F[6]-2J			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]	
		ø3	VPMB20F[6]-3J			ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J	
		ø4	VPMB20F[6]-4J [10]			ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J	
		ø6	VPMB20F[6]-6J [10]			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]	
		ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J			ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J	
	ø25	ø1.8	VPMB25F[6]-180J	M6	ø25	ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]	M6
		ø2	VPMB25F[6]-2J			ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J	
		ø3	VPMB25F[6]-3J			ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J	
		ø4	VPMB25F[6]-4J [10]			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]	
		ø6	VPMB25F[6]-6J [10]			ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J	
		ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]	
ø30	ø1.8	VPMB30F[6]-180J	M6	ø30	ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J	M6	
	ø2	VPMB30F[6]-2J			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]		
	ø3	VPMB30F[6]-3J			ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J		
	ø4	VPMB30F[6]-4J [10]			ø1/8	VPMB30F[6]-1/8J		
	ø6	VPMB30F[6]-6J [10]			ø5/32	VPMB30F[6]-5/32J [10]		
	ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J			ø1/4	VPMB30F[6]-1/4J		

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型 VPMB 	ø10	ø2	VPMB10F[6]-3B [10]	M4	ø10	ø 1/4	VPMB10F[6]-1/4B	M4
		ø2.5	VPMB10F[6]-4B [10]			ø 1/4	VPMB15F[6]-1/4B	
		ø4	VPMB10F[6]-6B [10]			ø 1/4	VPMB20F[6]-1/4B	
	ø15	ø2	VPMB15F[6]-3B [10]	M6	ø15	ø 1/4	VPMB25F[6]-1/4B	M6
		ø2.5	VPMB15F[6]-4B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
		ø4	VPMB15F[6]-6B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
	ø20	ø2	VPMB20F[6]-3B [10]	M6	ø20	ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	M6
		ø2.5	VPMB20F[6]-4B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
		ø4	VPMB20F[6]-6B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
	ø25	ø2	VPMB25F[6]-3B [10]	M6	ø25	ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	M6
		ø2.5	VPMB25F[6]-4B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
		ø4	VPMB25F[6]-6B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
	ø30	ø2	VPMB30F[6]-3B [10]	M6	ø30	ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	M6
		ø2.5	VPMB30F[6]-4B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	
		ø4	VPMB30F[6]-6B [10]			ø 1/4	VPMB30F[6]-1/4B	

托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
固定式 侧面安装真空端口 内螺纹 迷你型 VPMB 	ø10	M5×0.8	VPMB10F[6]-M5 [10]	M4
	ø15	M5×0.8	VPMB15F[6]-M5 [10]	
	ø20	M5×0.8	VPMB20F[6]-M5 [10]	M6
	ø25	M5×0.8	VPMB25F[6]-M5 [10]	
	ø30	M5×0.8	VPMB30F[6]-M5 [10]	

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
[6] : 吸盘橡胶材料代码
[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码								
固定式 侧面安装真空端口快速接头 标准型 VPB 	∅10	∅3	VPB10F[6]-3J	M4	∅10	∅1/8	VPB10F[6]-1/8J	M4								
		∅4	VPB10F[6]-4J ¹⁰			∅5/32	VPB10F[6]-5/32J ¹⁰									
		∅6	VPB10F[6]-6J ¹⁰			∅1/4	VPB10F[6]-1/4J									
	∅15	∅3	VPB15F[6]-3J	M4	∅15	∅1/8	VPB15F[6]-1/8J	M4								
		∅4	VPB15F[6]-4J ¹⁰			∅5/32	VPB15F[6]-5/32J ¹⁰									
		∅6	VPB15F[6]-6J ¹⁰			∅1/4	VPB15F[6]-1/4J									
	∅20	∅3	VPB20F[6]-3J	M6	∅20	∅1/8	VPB20F[6]-1/8J	M6								
		∅4	VPB20F[6]-4J ¹⁰			∅5/32	VPB20F[6]-5/32J ¹⁰									
		∅6	VPB20F[6]-6J ¹⁰			∅1/4	VPB20F[6]-1/4J									
	∅25	∅3	VPB25F[6]-3J	M6	∅25	∅1/8	VPB25F[6]-1/8J	M6								
		∅4	VPB25F[6]-4J ¹⁰			∅5/32	VPB25F[6]-5/32J ¹⁰									
		∅6	VPB25F[6]-6J ¹⁰			∅1/4	VPB25F[6]-1/4J									
	∅30	∅3	VPB30F[6]-3J	M6	∅30	∅1/8	VPB30F[6]-1/8J	M6								
		∅4	VPB30F[6]-4J ¹⁰			∅5/32	VPB30F[6]-5/32J ¹⁰									
		∅6	VPB30F[6]-6J ¹⁰			∅1/4	VPB30F[6]-1/4J									
固定式 侧面安装真空端口倒钩型接头 标准型 VPB 	∅10	∅2.5	VPB10F[6]-4B ¹⁰	M4	∅10	∅5/32	VPB10F[6]-5/32B	M4								
		∅4	VPB10F[6]-6B ¹⁰			∅1/4	VPB10F[6]-1/4B									
		∅15	∅2.5			VPB15F[6]-4B ¹⁰	M4		∅15	∅5/32	VPB15F[6]-5/32B					
	∅4	VPB15F[6]-6B ¹⁰	∅1/4	VPB15F[6]-1/4B												
	∅20	∅2.5	VPB20F[6]-4B ¹⁰	M6	∅20	∅5/32		VPB20F[6]-5/32B								
	∅4	VPB20F[6]-6B ¹⁰	∅1/4			VPB20F[6]-1/4B										
	∅25	∅2.5	VPB25F[6]-4B ¹⁰			M6	∅25	∅5/32	VPB25F[6]-5/32B							
	∅4	VPB25F[6]-6B ¹⁰	∅1/4	VPB25F[6]-1/4B												
	∅30	∅2.5	VPB30F[6]-4B ¹⁰	M6	∅30			∅5/32	VPB30F[6]-5/32B							
	∅4	VPB30F[6]-6B ¹⁰	∅1/4			VPB30F[6]-1/4B										
	固定式 侧面安装真空端口内螺纹 标准型 VPB 	∅10	M6×1			VPB10F[6]-M6 ¹⁰	M4	∅10	10-32UNF	VPB10F[6]-U10	M4					
			∅15	M6×1	VPB15F[6]-M6 ¹⁰	M4			∅15	10-32UNF		VPB15F[6]-U10				
			∅20	M6×1	VPB20F[6]-M6 ¹⁰					M6		∅20	10-32UNF	VPB20F[6]-U10		
			∅25	M6×1	VPB25F[6]-M6 ¹⁰								M6	∅25	10-32UNF	VPB25F[6]-U10
			∅30	M6×1	VPB30F[6]-M6 ¹⁰										M6	∅30



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。



此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。


托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 迷你型  行程 4mm	Ø10	Ø1.8	VPMC10-4F ^⑥ -180J	M4	Ø10	Ø1/8	VPMC10-4F ^⑥ -1/8J	M4		
		Ø2	VPMC10-4F ^⑥ -2J			Ø5/32	VPMC10-4F ^⑥ -5/32J ^⑩			
		Ø3	VPMC10-4F ^⑥ -3J			Ø1/8	VPMC15-4F ^⑥ -1/8J			
		Ø4	VPMC10-4F ^⑥ -4J ^⑩			Ø5/32	VPMC15-4F ^⑥ -5/32J ^⑩			
	Ø15	Ø1.8	VPMC15-4F ^⑥ -180J		M6	Ø15	Ø1/8	VPMC20-4F ^⑥ -1/8J	M6	
		Ø2	VPMC15-4F ^⑥ -2J				Ø5/32	VPMC20-4F ^⑥ -5/32J ^⑩		
		Ø3	VPMC15-4F ^⑥ -3J				Ø1/8	VPMC25-4F ^⑥ -1/8J		
		Ø4	VPMC15-4F ^⑥ -4J ^⑩				Ø5/32	VPMC25-4F ^⑥ -5/32J ^⑩		
	Ø20	Ø1.8	VPMC20-4F ^⑥ -180J	M6		Ø20	Ø1/8	VPMC30-4F ^⑥ -1/8J	M6	
		Ø2	VPMC20-4F ^⑥ -2J				Ø5/32	VPMC30-4F ^⑥ -5/32J ^⑩		
		Ø3	VPMC20-4F ^⑥ -3J							
		Ø4	VPMC20-4F ^⑥ -4J ^⑩							
	Ø25	Ø1.8	VPMC25-4F ^⑥ -180J		M6	Ø25	Ø1/8	VPMC30-4F ^⑥ -1/8J	M6	
		Ø2	VPMC25-4F ^⑥ -2J							
		Ø3	VPMC25-4F ^⑥ -3J							
		Ø4	VPMC25-4F ^⑥ -4J ^⑩							
	Ø30	Ø1.8	VPMC30-4F ^⑥ -180J	M6		Ø30	Ø1/8	VPMC30-4F ^⑥ -1/8J	M6	
		Ø2	VPMC30-4F ^⑥ -2J							
		Ø3	VPMC30-4F ^⑥ -3J							
		Ø4	VPMC30-4F ^⑥ -4J ^⑩							
	托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)		型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
	弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 迷你型  行程 4mm	Ø10	Ø2		VPMC10-4F ^⑥ -3B ^⑩	M4	Ø10	Ø1/4	VPMC10-4F ^⑥ -1/4B	M4
			Ø2.5		VPMC10-4F ^⑥ -4B ^⑩			Ø15	Ø1/4	
			Ø4		VPMC10-4F ^⑥ -6B ^⑩					
Ø15		Ø2	VPMC15-4F ^⑥ -3B ^⑩	M6						
		Ø2.5	VPMC15-4F ^⑥ -4B ^⑩							
		Ø4	VPMC15-4F ^⑥ -6B ^⑩							
Ø20		Ø2	VPMC20-4F ^⑥ -3B ^⑩		M6					
		Ø2.5	VPMC20-4F ^⑥ -4B ^⑩							
		Ø4	VPMC20-4F ^⑥ -6B ^⑩							
Ø25		Ø2	VPMC25-4F ^⑥ -3B ^⑩	M6						
		Ø2.5	VPMC25-4F ^⑥ -4B ^⑩							
		Ø4	VPMC25-4F ^⑥ -6B ^⑩							
Ø30		Ø2	VPMC30-4F ^⑥ -3B ^⑩		M6					
		Ø2.5	VPMC30-4F ^⑥ -4B ^⑩							
		Ø4	VPMC30-4F ^⑥ -6B ^⑩							

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 → 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 标准型 VPC 	∅10	6	∅3	VPC10-6F[6]-3J	M4	∅10	6	∅1/8	VPC10-6F[6]-1/8J	M4				
			∅4	VPC10-6F[6]-4J ¹⁰				∅5/32	VPC10-6F[6]-5/32J ¹⁰					
			∅6	VPC10-6F[6]-6J ¹⁰				∅1/4	VPC10-6F[6]-1/4J					
		10	∅3	VPC10-10F[6]-3J			∅1/8	VPC10-10F[6]-1/8J						
			∅4	VPC10-10F[6]-4J			∅5/32	VPC10-10F[6]-5/32J						
			∅6	VPC10-10F[6]-6J			∅1/4	VPC10-10F[6]-1/4J						
		15	∅3	VPC10-15F[6]-3J			∅1/8	VPC10-15F[6]-1/8J						
			∅4	VPC10-15F[6]-4J			∅5/32	VPC10-15F[6]-5/32J						
			∅6	VPC10-15F[6]-6J			∅1/4	VPC10-15F[6]-1/4J						
		20	∅3	VPC10-20F[6]-3J			∅1/8	VPC10-20F[6]-1/8J						
			∅4	VPC10-20F[6]-4J			∅5/32	VPC10-20F[6]-5/32J						
			∅6	VPC10-20F[6]-6J			∅1/4	VPC10-20F[6]-1/4J						
		∅15	6	∅3			VPC15-6F[6]-3J	M4	∅15		6	∅1/8	VPC15-6F[6]-1/8J	M4
				∅4			VPC15-6F[6]-4J ¹⁰					∅5/32	VPC15-6F[6]-5/32J ¹⁰	
				∅6			VPC15-6F[6]-6J ¹⁰					∅1/4	VPC15-6F[6]-1/4J	
			10	∅3			VPC15-10F[6]-3J				∅1/8	VPC15-10F[6]-1/8J		
				∅4			VPC15-10F[6]-4J				∅5/32	VPC15-10F[6]-5/32J		
				∅6			VPC15-10F[6]-6J				∅1/4	VPC15-10F[6]-1/4J		
			15	∅3			VPC15-15F[6]-3J				∅1/8	VPC15-15F[6]-1/8J		
				∅4			VPC15-15F[6]-4J				∅5/32	VPC15-15F[6]-5/32J		
				∅6			VPC15-15F[6]-6J				∅1/4	VPC15-15F[6]-1/4J		
			20	∅3			VPC15-20F[6]-3J				∅1/8	VPC15-20F[6]-1/8J		
				∅4			VPC15-20F[6]-4J				∅5/32	VPC15-20F[6]-5/32J		
				∅6			VPC15-20F[6]-6J				∅1/4	VPC15-20F[6]-1/4J		
	∅20		6	∅3	VPC20-6F[6]-3J	M4	∅20			6	∅1/8	VPC20-6F[6]-1/8J	M4	
				∅4	VPC20-6F[6]-4J ¹⁰						∅5/32	VPC20-6F[6]-5/32J ¹⁰		
				∅6	VPC20-6F[6]-6J ¹⁰						∅1/4	VPC20-6F[6]-1/4J		
			10	∅3	VPC20-10F[6]-3J					∅1/8	VPC20-10F[6]-1/8J			
				∅4	VPC20-10F[6]-4J					∅5/32	VPC20-10F[6]-5/32J			
				∅6	VPC20-10F[6]-6J					∅1/4	VPC20-10F[6]-1/4J			
			15	∅3	VPC20-15F[6]-3J					∅1/8	VPC20-15F[6]-1/8J			
				∅4	VPC20-15F[6]-4J					∅5/32	VPC20-15F[6]-5/32J			
				∅6	VPC20-15F[6]-6J					∅1/4	VPC20-15F[6]-1/4J			
			20	∅3	VPC20-20F[6]-3J					∅1/8	VPC20-20F[6]-1/8J			
				∅4	VPC20-20F[6]-4J					∅5/32	VPC20-20F[6]-5/32J			
				∅6	VPC20-20F[6]-6J					∅1/4	VPC20-20F[6]-1/4J			
		∅25	6	∅3	VPC25-6F[6]-3J			M6	∅25	6	∅1/8	VPC25-6F[6]-1/8J		M6
				∅4	VPC25-6F[6]-4J ¹⁰						∅5/32	VPC25-6F[6]-5/32J ¹⁰		
				∅6	VPC25-6F[6]-6J ¹⁰						∅1/4	VPC25-6F[6]-1/4J		
			10	∅3	VPC25-10F[6]-3J					∅1/8	VPC25-10F[6]-1/8J			
				∅4	VPC25-10F[6]-4J					∅5/32	VPC25-10F[6]-5/32J			
				∅6	VPC25-10F[6]-6J					∅1/4	VPC25-10F[6]-1/4J			
			15	∅3	VPC25-15F[6]-3J					∅1/8	VPC25-15F[6]-1/8J			
				∅4	VPC25-15F[6]-4J					∅5/32	VPC25-15F[6]-5/32J			
				∅6	VPC25-15F[6]-6J					∅1/4	VPC25-15F[6]-1/4J			
			20	∅3	VPC25-20F[6]-3J					∅1/8	VPC25-20F[6]-1/8J			
				∅4	VPC25-20F[6]-4J					∅5/32	VPC25-20F[6]-5/32J			
				∅6	VPC25-20F[6]-6J					∅1/4	VPC25-20F[6]-1/4J			
	∅30		6	∅3	VPC30-6F[6]-3J	M6	∅30			6	∅1/8	VPC30-6F[6]-1/8J	M6	
				∅4	VPC30-6F[6]-4J ¹⁰						∅5/32	VPC30-6F[6]-5/32J ¹⁰		
				∅6	VPC30-6F[6]-6J ¹⁰						∅1/4	VPC30-6F[6]-1/4J		
			10	∅3	VPC30-10F[6]-3J					∅1/8	VPC30-10F[6]-1/8J			
				∅4	VPC30-10F[6]-4J					∅5/32	VPC30-10F[6]-5/32J			
				∅6	VPC30-10F[6]-6J					∅1/4	VPC30-10F[6]-1/4J			
			15	∅3	VPC30-15F[6]-3J					∅1/8	VPC30-15F[6]-1/8J			
				∅4	VPC30-15F[6]-4J					∅5/32	VPC30-15F[6]-5/32J			
				∅6	VPC30-15F[6]-6J					∅1/4	VPC30-15F[6]-1/4J			
			20	∅3	VPC30-20F[6]-3J					∅1/8	VPC30-20F[6]-1/8J			
				∅4	VPC30-20F[6]-4J					∅5/32	VPC30-20F[6]-5/32J			
				∅6	VPC30-20F[6]-6J					∅1/4	VPC30-20F[6]-1/4J			



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

¹⁰ : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM





此页产品的包装规格
(销售单位) 1 个 / 1 袋



此页的产品在 PISCO 官方网站上
有提供 CAD 数据。

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPC 	∅10	6	∅2.5	VPC10-6F ⁶ -4B ¹⁰	M4	∅10	6	∅5/32	VPC10-6F ⁶ - ⁵ / ₃₂ B	M4		
			∅4	VPC10-6F ⁶ -6B ¹⁰				∅1/4	VPC10-6F ⁶ - ¹ / ₄ B			
		10	∅2.5	VPC10-10F ⁶ -4B			∅1/4	VPC10-10F ⁶ - ¹ / ₄ B				
			∅4	VPC10-10F ⁶ -6B			∅1/4	VPC10-15F ⁶ - ¹ / ₄ B				
		15	∅2.5	VPC10-15F ⁶ -4B			∅1/4	VPC10-20F ⁶ - ¹ / ₄ B				
			∅4	VPC10-15F ⁶ -6B			∅5/32	VPC15-6F ⁶ - ⁵ / ₃₂ B				
		20	∅2.5	VPC10-20F ⁶ -4B		∅1/4	VPC15-6F ⁶ - ¹ / ₄ B					
			∅4	VPC10-20F ⁶ -6B		∅1/4	VPC15-10F ⁶ - ¹ / ₄ B					
		∅15	6	∅2.5		VPC15-6F ⁶ -4B ¹⁰	M4	∅15	6		∅5/32	VPC15-6F ⁶ - ⁵ / ₃₂ B
				∅4		VPC15-6F ⁶ -6B ¹⁰					∅1/4	VPC15-10F ⁶ - ¹ / ₄ B
			10	∅2.5		VPC15-10F ⁶ -4B			∅1/4		VPC15-15F ⁶ - ¹ / ₄ B	
				∅4		VPC15-10F ⁶ -6B		∅1/4	VPC15-20F ⁶ - ¹ / ₄ B			
	15		∅2.5	VPC15-15F ⁶ -4B	M6	∅20		6	∅5/32	VPC20-6F ⁶ - ⁵ / ₃₂ B		
			∅4	VPC15-15F ⁶ -6B					∅1/4	VPC20-6F ⁶ - ¹ / ₄ B		
	20	∅2.5	VPC15-20F ⁶ -4B	∅1/4			VPC20-10F ⁶ - ¹ / ₄ B					
		∅4	VPC15-20F ⁶ -6B	∅1/4		VPC20-15F ⁶ - ¹ / ₄ B						
	∅20	6	∅2.5	VPC20-6F ⁶ -4B ¹⁰		M6	∅25	6	∅5/32	VPC25-6F ⁶ - ⁵ / ₃₂ B		
			∅4	VPC20-6F ⁶ -6B ¹⁰					∅1/4	VPC25-6F ⁶ - ¹ / ₄ B		
		10	∅2.5	VPC20-10F ⁶ -4B	∅1/4			VPC25-10F ⁶ - ¹ / ₄ B				
			∅4	VPC20-10F ⁶ -6B	∅1/4			VPC25-15F ⁶ - ¹ / ₄ B				
	15	∅2.5	VPC20-15F ⁶ -4B	M6	∅30	6	∅5/32	VPC30-6F ⁶ - ⁵ / ₃₂ B				
		∅4	VPC20-15F ⁶ -6B				∅1/4	VPC30-6F ⁶ - ¹ / ₄ B				
	20	∅2.5	VPC20-20F ⁶ -4B		∅1/4	VPC30-10F ⁶ - ¹ / ₄ B						
		∅4	VPC20-20F ⁶ -6B		∅1/4	VPC30-15F ⁶ - ¹ / ₄ B						
	∅25	6	∅2.5		VPC25-6F ⁶ -4B ¹⁰	M6	∅30	6	∅5/32	VPC30-20F ⁶ - ¹ / ₄ B		
			∅4		VPC25-6F ⁶ -6B ¹⁰				∅1/4	VPC30-20F ⁶ - ¹ / ₄ B		
		10	∅2.5	VPC25-10F ⁶ -4B								
			∅4	VPC25-10F ⁶ -6B								
	15	∅2.5	VPC25-15F ⁶ -4B									
		∅4	VPC25-15F ⁶ -6B									
	20	∅2.5	VPC25-20F ⁶ -4B									
		∅4	VPC25-20F ⁶ -6B									
	∅30	6	∅2.5	VPC30-6F ⁶ -4B ¹⁰								
			∅4	VPC30-6F ⁶ -6B ¹⁰								
		10	∅2.5	VPC30-10F ⁶ -4B								
			∅4	VPC30-10F ⁶ -6B								
	15	∅2.5	VPC30-15F ⁶ -4B									
		∅4	VPC30-15F ⁶ -6B									
	20	∅2.5	VPC30-20F ⁶ -4B									
		∅4	VPC30-20F ⁶ -6B									
	托架形状 弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPC 	∅10	6	M6×1	VPC10-6F ⁶ -M6 ¹⁰	M4	∅10	6	M6			
			10		VPC10-10F ⁶ -M6							
			15		VPC10-15F ⁶ -M6							
			20		VPC10-20F ⁶ -M6							
		∅15	6	M6×1	VPC15-6F ⁶ -M6 ¹⁰							
			10		VPC15-10F ⁶ -M6							
			15		VPC15-15F ⁶ -M6							
			20		VPC15-20F ⁶ -M6							
∅20		6	M6×1	VPC20-6F ⁶ -M6 ¹⁰								
		10		VPC20-10F ⁶ -M6								
		15		VPC20-15F ⁶ -M6								
		20		VPC20-20F ⁶ -M6								
∅25		6	M6×1	VPC25-6F ⁶ -M6 ¹⁰								
		10		VPC25-10F ⁶ -M6								
		15		VPC25-15F ⁶ -M6								
		20		VPC25-20F ⁶ -M6								
∅30		6	M6×1	VPC30-6F ⁶ -M6 ¹⁰								
		10		VPC30-10F ⁶ -M6								
		15		VPC30-15F ⁶ -M6								
		20		VPC30-20F ⁶ -M6								

真空吸盘平板型

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOC 	ø20	20	ø3	VPOC20-20F[6]-3J	M6	ø20	20	ø1/8	VPOC20-20F[6]-1/8J	M6
			ø4	VPOC20-20F[6]-4J				ø5/32	VPOC20-20F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC20-20F[6]-6J				ø1/4	VPOC20-20F[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC20-30F[6]-3J			30	ø1/8	VPOC20-30F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC20-30F[6]-4J				ø5/32	VPOC20-30F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC20-30F[6]-6J				ø1/4	VPOC20-30F[6]-1/4J	
		40	ø3	VPOC20-40F[6]-3J			40	ø1/8	VPOC20-40F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC20-40F[6]-4J				ø5/32	VPOC20-40F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC20-40F[6]-6J				ø1/4	VPOC20-40F[6]-1/4J	
		50	ø3	VPOC20-50F[6]-3J			50	ø1/8	VPOC20-50F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC20-50F[6]-4J				ø5/32	VPOC20-50F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC20-50F[6]-6J				ø1/4	VPOC20-50F[6]-1/4J	
	ø25	20	ø3	VPOC25-20F[6]-3J		ø25	20	ø1/8	VPOC25-20F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC25-20F[6]-4J				ø5/32	VPOC25-20F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC25-20F[6]-6J				ø1/4	VPOC25-20F[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC25-30F[6]-3J			30	ø1/8	VPOC25-30F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC25-30F[6]-4J				ø5/32	VPOC25-30F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC25-30F[6]-6J				ø1/4	VPOC25-30F[6]-1/4J	
		40	ø3	VPOC25-40F[6]-3J			40	ø1/8	VPOC25-40F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC25-40F[6]-4J				ø5/32	VPOC25-40F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC25-40F[6]-6J				ø1/4	VPOC25-40F[6]-1/4J	
		50	ø3	VPOC25-50F[6]-3J			50	ø1/8	VPOC25-50F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC25-50F[6]-4J				ø5/32	VPOC25-50F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC25-50F[6]-6J				ø1/4	VPOC25-50F[6]-1/4J	
	ø30	20	ø3	VPOC30-20F[6]-3J		ø30	20	ø1/8	VPOC30-20F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC30-20F[6]-4J				ø5/32	VPOC30-20F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC30-20F[6]-6J				ø1/4	VPOC30-20F[6]-1/4J	
		30	ø3	VPOC30-30F[6]-3J			30	ø1/8	VPOC30-30F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC30-30F[6]-4J				ø5/32	VPOC30-30F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC30-30F[6]-6J				ø1/4	VPOC30-30F[6]-1/4J	
		40	ø3	VPOC30-40F[6]-3J			40	ø1/8	VPOC30-40F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC30-40F[6]-4J				ø5/32	VPOC30-40F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC30-40F[6]-6J				ø1/4	VPOC30-40F[6]-1/4J	
		50	ø3	VPOC30-50F[6]-3J			50	ø1/8	VPOC30-50F[6]-1/8J	
			ø4	VPOC30-50F[6]-4J				ø5/32	VPOC30-50F[6]-5/32J	
			ø6	VPOC30-50F[6]-6J				ø1/4	VPOC30-50F[6]-1/4J	

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3⇒金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM


* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个/1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 上面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOC 	Ø20	20	Ø2.5	VPOC20-20F[6]-4B	M6	Ø20	20	Ø1/4	VPOC20-20F[6]-1/4B	M6		
			Ø4	VPOC20-20F[6]-6B			30	Ø1/4	VPOC20-30F[6]-1/4B			
		30	Ø2.5	VPOC20-30F[6]-4B			40	Ø1/4	VPOC20-40F[6]-1/4B			
			Ø4	VPOC20-30F[6]-6B			50	Ø1/4	VPOC20-50F[6]-1/4B			
		40	Ø2.5	VPOC20-40F[6]-4B			Ø25	20	Ø1/4		VPOC25-20F[6]-1/4B	
			Ø4	VPOC20-40F[6]-6B				30	Ø1/4		VPOC25-30F[6]-1/4B	
			Ø2.5	VPOC20-50F[6]-4B				40	Ø1/4		VPOC25-40F[6]-1/4B	
			Ø4	VPOC20-50F[6]-6B				50	Ø1/4		VPOC25-50F[6]-1/4B	
		Ø25	20	Ø2.5			VPOC25-20F[6]-4B	Ø30	20		Ø1/4	VPOC30-20F[6]-1/4B
				Ø4			VPOC25-20F[6]-6B		30		Ø1/4	VPOC30-30F[6]-1/4B
			30	Ø2.5			VPOC25-30F[6]-4B		40		Ø1/4	VPOC30-40F[6]-1/4B
				Ø4			VPOC25-30F[6]-6B		50		Ø1/4	VPOC30-50F[6]-1/4B
	40		Ø2.5	VPOC25-40F[6]-4B								
			Ø4	VPOC25-40F[6]-6B								
			50	Ø2.5		VPOC25-50F[6]-4B						
				Ø4		VPOC25-50F[6]-6B						
	Ø30	20	Ø2.5	VPOC30-20F[6]-4B								
			Ø4	VPOC30-20F[6]-6B								
		30	Ø2.5	VPOC30-30F[6]-4B								
			Ø4	VPOC30-30F[6]-6B								
		40	Ø2.5	VPOC30-40F[6]-4B								
			Ø4	VPOC30-40F[6]-6B								
			50	Ø2.5		VPOC30-50F[6]-4B						
				Ø4		VPOC30-50F[6]-6B						

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 上面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOC 	Ø20	20	M6×1	VPOC20-20F[6]-M6	M6
		30		VPOC20-30F[6]-M6	
		40		VPOC20-40F[6]-M6	
		50		VPOC20-50F[6]-M6	
	Ø25	20	M6×1	VPOC25-20F[6]-M6	
		30		VPOC25-30F[6]-M6	
		40		VPOC25-40F[6]-M6	
		50		VPOC25-50F[6]-M6	
	Ø30	20	M6×1	VPOC30-20F[6]-M6	
		30		VPOC30-30F[6]-M6	
		40		VPOC30-40F[6]-M6	
		50		VPOC30-50F[6]-M6	

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品

[6] : 吸盘橡胶材料代码

[10] : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM

* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。

* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


Package 此页产品的包装规格 (销售单位)


1 个 / 1 袋

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

2023 3/18

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口快速接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	∅10	∅1.8	VPMD10-4F ^⑥ -180J	M4	∅10	∅1/8	VPMD10-4F ^⑥ -1/8J	M4	
		∅2	VPMD10-4F ^⑥ -2J			∅5/32	VPMD10-4F ^⑥ -5/32J		
		∅3	VPMD10-4F ^⑥ -3J			∅1/4	VPMD10-4F ^⑥ -1/4J		
		∅15	∅4		VPMD10-4F ^⑥ -4J ^⑩	∅15	∅1/8		VPMD15-4F ^⑥ -1/8J
			∅6		VPMD10-4F ^⑥ -6J ^⑩		∅5/32		VPMD15-4F ^⑥ -5/32J
			∅1.8		VPMD15-4F ^⑥ -180J		∅1/4		VPMD15-4F ^⑥ -1/4J
	∅20	∅2	VPMD15-4F ^⑥ -2J		∅20	∅1/8	VPMD20-4F ^⑥ -1/8J		
		∅3	VPMD15-4F ^⑥ -3J			∅5/32	VPMD20-4F ^⑥ -5/32J		
		∅4	VPMD15-4F ^⑥ -4J ^⑩			∅1/4	VPMD20-4F ^⑥ -1/4J		
	∅25	∅6	VPMD15-4F ^⑥ -6J ^⑩			∅25	∅1/8	VPMD25-4F ^⑥ -1/8J	
		∅1.8	VPMD20-4F ^⑥ -180J				∅5/32	VPMD25-4F ^⑥ -5/32J	
		∅2	VPMD20-4F ^⑥ -2J				∅1/4	VPMD25-4F ^⑥ -1/4J	
	∅30	∅3	VPMD20-4F ^⑥ -3J	∅30	∅1/8	VPMD30-4F ^⑥ -1/8J			
		∅4	VPMD20-4F ^⑥ -4J ^⑩		∅5/32	VPMD30-4F ^⑥ -5/32J			
		∅6	VPMD20-4F ^⑥ -6J ^⑩		∅1/4	VPMD30-4F ^⑥ -1/4J			
	∅25	∅1.8	VPMD25-4F ^⑥ -180J		M6				
		∅2	VPMD25-4F ^⑥ -2J						
		∅3	VPMD25-4F ^⑥ -3J						
	∅30	∅4	VPMD25-4F ^⑥ -4J ^⑩						
		∅6	VPMD25-4F ^⑥ -6J ^⑩						
		∅1.8	VPMD30-4F ^⑥ -180J						
		∅2	VPMD30-4F ^⑥ -2J						
		∅3	VPMD30-4F ^⑥ -3J						
		∅4	VPMD30-4F ^⑥ -4J ^⑩						
	∅6	VPMD30-4F ^⑥ -6J ^⑩							

托架形状	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码	
弹簧式 侧面安装真空端口倒钩型接头 迷你型 VPMD  行程 4mm	∅10	∅2	VPMD10-4F ^⑥ -3B ^⑩	M4	∅10	∅1/4	VPMD10-4F ^⑥ -1/4B	M4	
		∅2.5	VPMD10-4F ^⑥ -4B ^⑩			∅15	∅1/4		VPMD15-4F ^⑥ -1/4B
		∅4	VPMD10-4F ^⑥ -6B ^⑩		∅20	∅1/4	VPMD20-4F ^⑥ -1/4B		
	∅15	∅2	VPMD15-4F ^⑥ -3B ^⑩		M6	∅25	∅1/4	VPMD25-4F ^⑥ -1/4B	M6
		∅2.5	VPMD15-4F ^⑥ -4B ^⑩				∅30	∅1/4	
		∅4	VPMD15-4F ^⑥ -6B ^⑩						
	∅20	∅2	VPMD20-4F ^⑥ -3B ^⑩						
		∅2.5	VPMD20-4F ^⑥ -4B ^⑩						
		∅4	VPMD20-4F ^⑥ -6B ^⑩						
	∅25	∅2	VPMD25-4F ^⑥ -3B ^⑩						
		∅2.5	VPMD25-4F ^⑥ -4B ^⑩						
		∅4	VPMD25-4F ^⑥ -6B ^⑩						
	∅30	∅2	VPMD30-4F ^⑥ -3B ^⑩						
		∅2.5	VPMD30-4F ^⑥ -4B ^⑩						
		∅4	VPMD30-4F ^⑥ -6B ^⑩						

托架形状	吸盘径 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口内螺纹 迷你型 VPMD  行程 4mm	∅10	M5×0.8	VPMD10-4F ^⑥ -M5 ^⑩	M4
	∅15	M5×0.8	VPMD15-4F ^⑥ -M5 ^⑩	
	∅20	M5×0.8	VPMD20-4F ^⑥ -M5 ^⑩	M6
	∅25	M5×0.8	VPMD25-4F ^⑥ -M5 ^⑩	
	∅30	M5×0.8	VPMD30-4F ^⑥ -M5 ^⑩	



关于此页产品的补充资料

* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。



此页产品的包装规格 (销售单位)

1 个 / 1 袋



此页产品的标准品 + 选购品

⑥ : 吸盘橡胶材料代码

⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM


* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝, 垫片材料为 FKM+SUS316。



* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。





此页的产品在 PISCO 官方网站上

有提供 CAD 数据。

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘 连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用 管子 外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘 连接代码				
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 标准型 VPD 	ø10	6	ø3	VPD10-6F ⁶ -3J	M4	ø10	6	ø1/8	VPD10-6F ⁶ -1/8J	M4				
			ø4	VPD10-6F ⁶ -4J ¹⁰				ø5/32	VPD10-6F ⁶ -5/32J ¹⁰					
			ø6	VPD10-6F ⁶ -6J ¹⁰				ø1/4	VPD10-6F ⁶ -1/4J					
		10	ø3	VPD10-10F ⁶ -3J			ø1/8	VPD10-10F ⁶ -1/8J						
			ø4	VPD10-10F ⁶ -4J			ø5/32	VPD10-10F ⁶ -5/32J						
			ø6	VPD10-10F ⁶ -6J			ø1/4	VPD10-10F ⁶ -1/4J						
		15	ø3	VPD10-15F ⁶ -3J			ø1/8	VPD10-15F ⁶ -1/8J						
			ø4	VPD10-15F ⁶ -4J			ø5/32	VPD10-15F ⁶ -5/32J						
			ø6	VPD10-15F ⁶ -6J			ø1/4	VPD10-15F ⁶ -1/4J						
		20	ø3	VPD10-20F ⁶ -3J			ø1/8	VPD10-20F ⁶ -1/8J						
			ø4	VPD10-20F ⁶ -4J			ø5/32	VPD10-20F ⁶ -5/32J						
			ø6	VPD10-20F ⁶ -6J			ø1/4	VPD10-20F ⁶ -1/4J						
		ø15	6	ø3			VPD15-6F ⁶ -3J	M4	ø15		6	ø1/8	VPD15-6F ⁶ -1/8J	M4
				ø4			VPD15-6F ⁶ -4J ¹⁰					ø5/32	VPD15-6F ⁶ -5/32J ¹⁰	
				ø6			VPD15-6F ⁶ -6J ¹⁰					ø1/4	VPD15-6F ⁶ -1/4J	
			10	ø3			VPD15-10F ⁶ -3J				ø1/8	VPD15-10F ⁶ -1/8J		
				ø4			VPD15-10F ⁶ -4J				ø5/32	VPD15-10F ⁶ -5/32J		
				ø6			VPD15-10F ⁶ -6J				ø1/4	VPD15-10F ⁶ -1/4J		
			15	ø3			VPD15-15F ⁶ -3J				ø1/8	VPD15-15F ⁶ -1/8J		
				ø4			VPD15-15F ⁶ -4J				ø5/32	VPD15-15F ⁶ -5/32J		
				ø6			VPD15-15F ⁶ -6J				ø1/4	VPD15-15F ⁶ -1/4J		
			20	ø3			VPD15-20F ⁶ -3J				ø1/8	VPD15-20F ⁶ -1/8J		
				ø4			VPD15-20F ⁶ -4J				ø5/32	VPD15-20F ⁶ -5/32J		
				ø6			VPD15-20F ⁶ -6J				ø1/4	VPD15-20F ⁶ -1/4J		
	ø20		6	ø3	VPD20-6F ⁶ -3J	M4	ø20			6	ø1/8	VPD20-6F ⁶ -1/8J	M4	
				ø4	VPD20-6F ⁶ -4J ¹⁰						ø5/32	VPD20-6F ⁶ -5/32J ¹⁰		
				ø6	VPD20-6F ⁶ -6J ¹⁰						ø1/4	VPD20-6F ⁶ -1/4J		
			10	ø3	VPD20-10F ⁶ -3J					ø1/8	VPD20-10F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD20-10F ⁶ -4J					ø5/32	VPD20-10F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD20-10F ⁶ -6J					ø1/4	VPD20-10F ⁶ -1/4J			
			15	ø3	VPD20-15F ⁶ -3J					ø1/8	VPD20-15F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD20-15F ⁶ -4J					ø5/32	VPD20-15F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD20-15F ⁶ -6J					ø1/4	VPD20-15F ⁶ -1/4J			
			20	ø3	VPD20-20F ⁶ -3J					ø1/8	VPD20-20F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD20-20F ⁶ -4J					ø5/32	VPD20-20F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD20-20F ⁶ -6J					ø1/4	VPD20-20F ⁶ -1/4J			
		ø25	6	ø3	VPD25-6F ⁶ -3J			M6	ø25	6	ø1/8	VPD25-6F ⁶ -1/8J		M6
				ø4	VPD25-6F ⁶ -4J ¹⁰						ø5/32	VPD25-6F ⁶ -5/32J ¹⁰		
				ø6	VPD25-6F ⁶ -6J ¹⁰						ø1/4	VPD25-6F ⁶ -1/4J		
			10	ø3	VPD25-10F ⁶ -3J					ø1/8	VPD25-10F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD25-10F ⁶ -4J					ø5/32	VPD25-10F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD25-10F ⁶ -6J					ø1/4	VPD25-10F ⁶ -1/4J			
			15	ø3	VPD25-15F ⁶ -3J					ø1/8	VPD25-15F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD25-15F ⁶ -4J					ø5/32	VPD25-15F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD25-15F ⁶ -6J					ø1/4	VPD25-15F ⁶ -1/4J			
			20	ø3	VPD25-20F ⁶ -3J					ø1/8	VPD25-20F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD25-20F ⁶ -4J					ø5/32	VPD25-20F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD25-20F ⁶ -6J					ø1/4	VPD25-20F ⁶ -1/4J			
	ø30		6	ø3	VPD30-6F ⁶ -3J	M6	ø30			6	ø1/8	VPD30-6F ⁶ -1/8J	M6	
				ø4	VPD30-6F ⁶ -4J ¹⁰						ø5/32	VPD30-6F ⁶ -5/32J ¹⁰		
				ø6	VPD30-6F ⁶ -6J ¹⁰						ø1/4	VPD30-6F ⁶ -1/4J		
			10	ø3	VPD30-10F ⁶ -3J					ø1/8	VPD30-10F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD30-10F ⁶ -4J					ø5/32	VPD30-10F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD30-10F ⁶ -6J					ø1/4	VPD30-10F ⁶ -1/4J			
			15	ø3	VPD30-15F ⁶ -3J					ø1/8	VPD30-15F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD30-15F ⁶ -4J					ø5/32	VPD30-15F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD30-15F ⁶ -6J					ø1/4	VPD30-15F ⁶ -1/4J			
			20	ø3	VPD30-20F ⁶ -3J					ø1/8	VPD30-20F ⁶ -1/8J			
				ø4	VPD30-20F ⁶ -4J					ø5/32	VPD30-20F ⁶ -5/32J			
				ø6	VPD30-20F ⁶ -6J					ø1/4	VPD30-20F ⁶ -1/4J			

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码				
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 标准型 VPD 	∅10	6	∅2.5	VPD10-6F ^⑥ -4B ^⑩	M4	∅10	6	∅ 1/4	VPD10-6F ^⑥ -1/4B	M4				
			∅4	VPD10-6F ^⑥ -6B ^⑩			10	∅ 1/4	VPD10-10F ^⑥ -1/4B					
		10	∅2.5	VPD10-10F ^⑥ -4B			15	∅ 1/4	VPD10-15F ^⑥ -1/4B					
			∅4	VPD10-10F ^⑥ -6B			20	∅ 1/4	VPD10-20F ^⑥ -1/4B					
		15	∅2.5	VPD10-15F ^⑥ -4B			∅15	6	∅ 1/4		VPD15-6F ^⑥ -1/4B			
			∅4	VPD10-15F ^⑥ -6B				10	∅ 1/4		VPD15-10F ^⑥ -1/4B			
		20	∅2.5	VPD10-20F ^⑥ -4B		15		∅ 1/4	VPD15-15F ^⑥ -1/4B					
			∅4	VPD10-20F ^⑥ -6B		20		∅ 1/4	VPD15-20F ^⑥ -1/4B					
		∅15	6	∅2.5		VPD15-6F ^⑥ -4B ^⑩		∅20	6		∅ 1/4	VPD20-6F ^⑥ -1/4B	M6	
				∅4		VPD15-6F ^⑥ -6B ^⑩			10		∅ 1/4	VPD20-10F ^⑥ -1/4B		
			10	∅2.5		VPD15-10F ^⑥ -4B	15		∅ 1/4		VPD20-15F ^⑥ -1/4B			
				∅4		VPD15-10F ^⑥ -6B	20		∅ 1/4		VPD20-20F ^⑥ -1/4B			
	15		∅2.5	VPD15-15F ^⑥ -4B		∅25	6		∅ 1/4	VPD25-6F ^⑥ -1/4B				
			∅4	VPD15-15F ^⑥ -6B			10		∅ 1/4	VPD25-10F ^⑥ -1/4B				
	20		∅2.5	VPD15-20F ^⑥ -4B			15	∅ 1/4	VPD25-15F ^⑥ -1/4B					
			∅4	VPD15-20F ^⑥ -6B			20	∅ 1/4	VPD25-20F ^⑥ -1/4B					
	∅20		6	∅2.5			VPD20-6F ^⑥ -4B ^⑩	∅30	6	∅ 1/4	VPD30-6F ^⑥ -1/4B	M6		
				∅4			VPD20-6F ^⑥ -6B ^⑩		10	∅ 1/4	VPD30-10F ^⑥ -1/4B			
			10	∅2.5		VPD20-10F ^⑥ -4B	15		∅ 1/4	VPD30-15F ^⑥ -1/4B				
				∅4		VPD20-10F ^⑥ -6B	20		∅ 1/4	VPD30-20F ^⑥ -1/4B				
		15	∅2.5	VPD20-15F ^⑥ -4B										
			∅4	VPD20-15F ^⑥ -6B										
		20	∅2.5	VPD20-20F ^⑥ -4B										
			∅4	VPD20-20F ^⑥ -6B										
		∅25	6	∅2.5		VPD25-6F ^⑥ -4B ^⑩	M6							
				∅4		VPD25-6F ^⑥ -6B ^⑩								
			10	∅2.5		VPD25-10F ^⑥ -4B								
				∅4		VPD25-10F ^⑥ -6B								
	15		∅2.5	VPD25-15F ^⑥ -4B										
			∅4	VPD25-15F ^⑥ -6B										
	20		∅2.5	VPD25-20F ^⑥ -4B										
			∅4	VPD25-20F ^⑥ -6B										
	∅30		6	∅2.5		VPD30-6F ^⑥ -4B ^⑩								
				∅4		VPD30-6F ^⑥ -6B ^⑩								
			10	∅2.5		VPD30-10F ^⑥ -4B								
				∅4		VPD30-10F ^⑥ -6B								
		15	∅2.5	VPD30-15F ^⑥ -4B										
			∅4	VPD30-15F ^⑥ -6B										
		20	∅2.5	VPD30-20F ^⑥ -4B										
			∅4	VPD30-20F ^⑥ -6B										
		托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)		适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (U10 内螺纹)	吸盘连接代码	
		弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 标准型 VPD 	∅10	6		M6×1	VPD10-6F ^⑥ -M6 ^⑩	M4	∅10	6	10-32UNF	VPD10-6F ^⑥ -U10	M4	
				10			VPD10-10F ^⑥ -M6			∅15	6	10-32UNF		VPD15-6F ^⑥ -U10
				15			VPD10-15F ^⑥ -M6			∅20	6	10-32UNF		VPD20-6F ^⑥ -U10
	20			VPD10-20F ^⑥ -M6			∅25				6	10-32UNF		VPD25-6F ^⑥ -U10
	∅15		6	M6×1		VPD15-6F ^⑥ -M6 ^⑩	M6		∅30	6	10-32UNF	VPD30-6F ^⑥ -U10		
			10			VPD15-10F ^⑥ -M6								
			15			VPD15-15F ^⑥ -M6								
20			VPD15-20F ^⑥ -M6											
∅20	6		M6×1	VPD20-6F ^⑥ -M6 ^⑩										
	10			VPD20-10F ^⑥ -M6										
	15			VPD20-15F ^⑥ -M6										
	20			VPD20-20F ^⑥ -M6										
∅25	6		M6×1	VPD25-6F ^⑥ -M6 ^⑩										
	10			VPD25-10F ^⑥ -M6										
	15			VPD25-15F ^⑥ -M6										
	20			VPD25-20F ^⑥ -M6										
∅30	6		M6×1	VPD30-6F ^⑥ -M6 ^⑩										
	10			VPD30-10F ^⑥ -M6										
	15			VPD30-15F ^⑥ -M6										
	20			VPD30-20F ^⑥ -M6										

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子外径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 快速接头 外置弹簧型 VPOD 	ø20	20	ø3	VPOD20-20F ^⑥ -3J	M6	ø20	20	ø1/8	VPOD20-20F ^⑥ -1/8J	M6		
			ø4	VPOD20-20F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD20-20F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD20-20F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD20-20F ^⑥ -1/4J			
		30	ø3	VPOD20-30F ^⑥ -3J			ø20	30	ø1/8		VPOD20-30F ^⑥ -1/8J	
			ø4	VPOD20-30F ^⑥ -4J					ø5/32		VPOD20-30F ^⑥ -5/32J	
			ø6	VPOD20-30F ^⑥ -6J					ø1/4		VPOD20-30F ^⑥ -1/4J	
			40	ø3				VPOD20-40F ^⑥ -3J	40		ø1/8	VPOD20-40F ^⑥ -1/8J
				ø4				VPOD20-40F ^⑥ -4J			ø5/32	VPOD20-40F ^⑥ -5/32J
				ø6				VPOD20-40F ^⑥ -6J			ø1/4	VPOD20-40F ^⑥ -1/4J
		50	ø3	VPOD20-50F ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOD20-50F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD20-50F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD20-50F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD20-50F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD20-50F ^⑥ -1/4J			
	ø25	20	ø3	VPOD25-20F ^⑥ -3J		ø25	20	ø1/8	VPOD25-20F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD25-20F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD25-20F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD25-20F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD25-20F ^⑥ -1/4J			
		30	ø3	VPOD25-30F ^⑥ -3J			30	ø1/8	VPOD25-30F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD25-30F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD25-30F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD25-30F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD25-30F ^⑥ -1/4J			
		40	ø3	VPOD25-40F ^⑥ -3J			40	ø1/8	VPOD25-40F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD25-40F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD25-40F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD25-40F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD25-40F ^⑥ -1/4J			
		50	ø3	VPOD25-50F ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOD25-50F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD25-50F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD25-50F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD25-50F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD25-50F ^⑥ -1/4J			
	ø30	20	ø3	VPOD30-20F ^⑥ -3J		ø30	20	ø1/8	VPOD30-20F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD30-20F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-20F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD30-20F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-20F ^⑥ -1/4J			
		30	ø3	VPOD30-30F ^⑥ -3J			30	ø1/8	VPOD30-30F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD30-30F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-30F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD30-30F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-30F ^⑥ -1/4J			
		40	ø3	VPOD30-40F ^⑥ -3J			40	ø1/8	VPOD30-40F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD30-40F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-40F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD30-40F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-40F ^⑥ -1/4J			
		50	ø3	VPOD30-50F ^⑥ -3J			50	ø1/8	VPOD30-50F ^⑥ -1/8J			
			ø4	VPOD30-50F ^⑥ -4J				ø5/32	VPOD30-50F ^⑥ -5/32J			
			ø6	VPOD30-50F ^⑥ -6J				ø1/4	VPOD30-50F ^⑥ -1/4J			
托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (mm)	型号代码 (毫米尺寸接头)	吸盘连接代码	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用管子内径 (inch)	型号代码 (英寸尺寸接头)	吸盘连接代码		
弹簧式 侧面安装真空端口 倒钩型接头 外置弹簧型 VPOD 	ø20	20	ø2.5	VPOD20-20F ^⑥ -4B	M6	ø20	20	ø1/4	VPOD20-20F ^⑥ -1/4B			
			ø4	VPOD20-20F ^⑥ -6B				ø1/4	VPOD20-30F ^⑥ -1/4B			
			30	ø2.5				VPOD20-30F ^⑥ -4B	ø20	ø1/4	VPOD20-40F ^⑥ -1/4B	
		ø4		VPOD20-30F ^⑥ -6B			ø1/4	VPOD20-50F ^⑥ -1/4B				
		40		ø2.5			VPOD20-40F ^⑥ -4B	ø25		ø1/4	VPOD25-20F ^⑥ -1/4B	
			ø4	VPOD20-40F ^⑥ -6B			ø1/4		VPOD25-30F ^⑥ -1/4B			
			50	ø2.5			VPOD20-50F ^⑥ -4B		ø25	ø1/4	VPOD25-40F ^⑥ -1/4B	
		ø4		VPOD20-50F ^⑥ -6B			ø1/4	VPOD25-50F ^⑥ -1/4B				
		ø25		ø2.5			VPOD25-20F ^⑥ -4B	ø30		ø1/4	VPOD30-20F ^⑥ -1/4B	
			ø4	VPOD25-20F ^⑥ -6B			ø1/4		VPOD30-30F ^⑥ -1/4B			
			30	ø2.5			VPOD25-30F ^⑥ -4B		ø30	ø1/4	VPOD30-40F ^⑥ -1/4B	
		ø4		VPOD25-30F ^⑥ -6B			ø1/4	VPOD30-50F ^⑥ -1/4B				
	40	ø2.5		VPOD25-40F ^⑥ -4B		ø30	ø1/4	VPOD30-50F ^⑥ -1/4B				
		ø4	VPOD25-40F ^⑥ -6B									
		50	ø2.5	VPOD25-50F ^⑥ -4B								
	ø4		VPOD25-50F ^⑥ -6B									
	ø30		20	ø2.5		VPOD30-20F ^⑥ -4B						
		ø4		VPOD30-20F ^⑥ -6B								
		30		ø2.5		VPOD30-30F ^⑥ -4B						
			ø4	VPOD30-30F ^⑥ -6B								
			40	ø2.5		VPOD30-40F ^⑥ -4B						
		ø4		VPOD30-40F ^⑥ -6B								
	50	ø2.5		VPOD30-50F ^⑥ -4B								
		ø4	VPOD30-50F ^⑥ -6B									

Remark 关于此页产品的补充资料
 * 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格
 (销售单位) 1 个/1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
 ⑥ : 吸盘橡胶材料代码
 ⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
 * 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
 * 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。


CAD data 2D 3D 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。

真空吸盘平板型

550

托架形状	吸盘径 (mm)	行程 (mm)	适用螺纹尺寸	型号代码 (公制螺纹)	吸盘连接代码
弹簧式 侧面安装真空端口 内螺纹 外置弹簧型 VPOD 	∅20	20	M6×1	VPOD20-20F ^⑥ -M6	M6
		30		VPOD20-30F ^⑥ -M6	
		40		VPOD20-40F ^⑥ -M6	
		50		VPOD20-50F ^⑥ -M6	
	∅25	20	M6×1	VPOD25-20F ^⑥ -M6	
		30		VPOD25-30F ^⑥ -M6	
		40		VPOD25-40F ^⑥ -M6	
		50		VPOD25-50F ^⑥ -M6	
	∅30	20	M6×1	VPOD30-20F ^⑥ -M6	
		30		VPOD30-30F ^⑥ -M6	
		40		VPOD30-40F ^⑥ -M6	
		50		VPOD30-50F ^⑥ -M6	
托架形状	吸盘径 (mm)	适用内螺纹尺寸	型号代码	吸盘连接代码	
直接安装 弹簧型式 VPF  行程 5.8mm	∅10	M14×1	VPF10F ^{⑥⑩}	M4	
	∅15	M14×1	VPF15F ^{⑥⑩}		
	∅20	M14×1	VPF20F ^{⑥⑩}		
	∅25	M14×1	VPF25F ^{⑥⑩}	M6	
	∅30	M14×1	VPF30F ^{⑥⑩}		


更换用零件



平板型 安装用连接器 型号标识	适用吸盘
FVPLF15-M4 ^⑩	∅10、∅15
FVPLF30-M6 ^⑩	∅20 ~ ∅30

*连接器用垫片 型号标识	适用连接器
GAS-M4	FVPLF15-M4
GAS-M6 (防止掉落)	FVPLF30-M6
-S3规格	
GAS-M5-SUS	FVPLF15-M4-S3
GAS-M6-SUS	FVPLF30-M6-S3

*连接器标配用连接器用垫片。仅需要垫片时请参照上述型号标识订购。



垫片 型号标识	适用吸盘径 (mm)
VPGF10	∅10 ~ ∅30

Remark 关于此页产品的补充资料
* 吸盘材料代码 N 和 NE、不适合用于需要对应低浓度臭氧的工作环境。

Package 此页产品的包装规格 (销售单位)
1 个 / 1 袋

Standard Option 此页产品的标准品 + 选购品
⑥ : 吸盘橡胶材料代码
⑩ : -S3 ⇒ 金属部分材料为无铜离子, 密封橡胶材料为 HNBR 或 FKM
* 选择 -S3 规格时释放环颜色为深蓝、垫片材料为 FKM+SUS316。
* 关于快速接头的英寸尺寸, -S3 规格的释放环颜色也为白色。

CAD data 此页的产品在 PISCO 官方网站上有提供 CAD 数据。